

Reflexlichtschranke, Sn=10 m, 4L, 10-30 V DC, dunkel, NPN, PNP, M30, Metall, M12



Sonepar Artikelnummer	121270362
EAN	4015081324781
Hersteller Artikelnummer	135685
Hersteller Typ	E58-30RP10-HDP
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,18
Zolltarif Nr.	85365080

E58 series, Produkteigenschaften: Sensoren mit einem Durchmesser von 18 mm oder 30 mm. Hochentwickelte Optik für lange Erfassungsbereiche und hohe Verschmutzungsgrade – unübertroffene optische Leistung. Beständig gegen viele Chemikalien, die in der Automobilindustrie verwendet werden, Lebensmittelverarbeitungs- und Forstproduktindustrie. Geeignet für hohe Temperatur

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	10000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Einstellverfahren	sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckanschluss	Ausführung des Schaltausgangs	PNP/NPN	Ausführung der Schaltfunktion	sonstige
Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP68	Vorausfallmeldung	Nein
Mit Zeitfunktion	Nein	Mit Reflektor	Nein	Analogausgang 0 V ... 10 V	Nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang 4 mA ... 20 mA	Nein	Analogausgang -10 V ... +10 V	Nein
Mit sonstigem Analogausgang	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Analog	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485	Nein	Mit Kommunikationsschnittstelle SSD	Nein
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI	Nein	Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion	2	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge	0	Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge	0	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Durchmesser Sensor	30 mm
Länge des Sensors	111 mm	Tastfunktion	dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	Glas
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Umgebungstemperatur	-40 .. 55 °C	Schaltfrequenz	312 Hz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1	1	Schaltspannung des OSSD im High-Zustand	30 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V
Spannungsart	DC	Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte	Nein	Laserschutzklasse	ohne
Lichtart	sonstige	Mit Wiederanlaufsperr	Nein	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein
Schutzart (NEMA)	6P, 13	Herkunftsland	MX	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.180 kg				