

Blitzstrom-Überspannungsableiter Kombi 1+NPE, 50kA, N-PE



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121279581          |
| EAN                      | 4015081787883      |
| Hersteller Artikelnummer | 184752             |
| Hersteller Typ           | SPBT12-280-1+NPE50 |
| Hersteller Name          | EATON              |
| Gewicht (Kg)             | 0,247              |
| Zolltarif Nr.            | 85365080           |

zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch direkte und indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Anwendung nach IEC 60364-5-53 Abschnitt A534, il entsprechend IEC 61643-1, SPD Typ T1, T2 nach EN 61643-11, Blitzschutzklasse III und IV nach IEC 62305

Technische Daten

|                                 |          |                                                |         |                                              |                 |
|---------------------------------|----------|------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------|-----------------|
| Polzahl                         | 2        | Blitzstoßstrom (10/350 µs)                     | 12.5 kA | Max. Dauerspannung AC                        | 260 V           |
| Nennspannung AC                 | 240 V    | Schutzpegel                                    | 1.5 kV  | Prüfklasse                                   | Typ 1 und 2     |
| Netzform DC                     | Nein     | Netzform IT                                    | Nein    | Netzform TN                                  | Ja              |
| Netzform TN-C                   | Nein     | Netzform TN-C-S                                | Nein    | Netzform TN-S                                | Ja              |
| Netzform TT                     | Ja       | Netzform sonstige                              | Ja      | Max. Dauerspannung DC                        | 0 V             |
| Nennspannung DC                 | 0 V      | Max. PV-Spannung                               | 0 V     | Schutzpegel L-N                              | 1.5 kV          |
| Schutzpegel L-PE                | 1.5 kV   | Schutzpegel N-PE                               | 1.4 kV  | Schutzpegel (DC+ - DC-)                      | 0 kV            |
| Schutzpegel (DC+/DC- - PE)      | 0 kV     | Folgestromlöschfähigkeit                       | 0 kA    | Spezifische Energie (W/R)                    | 625 kJ/Ohm      |
| Max. Überstromschutzeinrichtung | 0 A      | Max. Überstromschutzeinrichtung                | 0 A     | Montageart                                   | Hutschiene TH35 |
| Stichverdrahtung (Sicherung)    |          | V-Verdrahtung (Sicherung)                      |         |                                              |                 |
| Baugröße                        | 2 TE     | Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrätig) | 25 mm²  | Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrätig) | 35 mm²          |
| Fernsignalisierung              | Nein     | Signalisierung am Gerät                        | optisch | Integrierte Vorsicherung                     | Nein            |
| Energetisch koordinierte        | Nein     | Spannungsschaltende                            | Ja      | Überstromgeschützter                         | Nein            |
| Schutzwirkung zum Endgerät      |          | Funkentreckentechnologie                       |         | Spannungsabgriff                             |                 |
| Schutzart (IP)                  | IP20     | Herkunftsland                                  | RO      | Zolltarifnummer                              | 85365080        |
| Gewicht                         | 0.247 kg |                                                |         |                                              |                 |