

LC 55/350-1050/54 o4a NF h16 EXC4 dimmbarer LED Lineare Treiber



Sonepar Artikelnummer	121403176
EAN	9006210751580
Hersteller Artikelnummer	28003602
Hersteller Typ	28003602
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,155
Zolltarif Nr.	85044095

NEU: lumDATA (DALI-2 Teil 251, 252 und 253) Dimmbarer Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteinbau Dimmbereich von 1 – 100 % Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 1.050 mA Max. Ausgangsleistung 55 W Bis zu 91,6 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,15 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 hGehäuse-Eigenschaften "Low profile"-Metallgehäuse mit weißem Oberteil Nur 16 mm Gehäusehöhe Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION) Klemmen: 0° SteckklemmenFunktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI) Erfüllt die DALI-2 Teile: 251 (Leuchtendaten), 252 (Energiebericht) und 253 (Diagnose & Wartung) Constant Light Output Funktion (eCLO) Power-up Fading bei AC Ausschalten des Treibers mittels fade2zero Schutzfunktionen (Übertemperatur, Kurzschluss, Überlast, Leerlauf) Geeignet für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen gemäß EN 50172Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Anwendungsorientiertes Betriebsfenster für max. Kompatibilität Hohe Energieeinsparungen durch geringe Stand-by-Verluste und hohe Effizienz

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Ausgangsspannung	15 .. 54 V	Ausgangsstrom	350 .. 1050 mA
Ausgangsleistung	18.9 .. 55 W	Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Metallgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	280 mm	Breite	30 mm
Höhe	16 mm	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	85044095
Gewicht	0.155 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite