

Wandsteckdose KOMBI 32A 5p 400V 6h IP44 Belg. 1018



Sonepar Artikelnummer	121406396
EAN	4024941010184
Hersteller Artikelnummer	88749907
Hersteller Typ	1018
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,534
Zolltarif Nr.	85366990

Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System Polzahl 5p (3P+N+PE) Uhrzeitstellung 6h Spannung 200/346 bis 240/415V Frequenz 50 und 60Hz Schutzart IP44 Kennfarbe rot RAL 3000 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Buchsenklemmen Max. Leiterquerschnitt 6,0 mm² Weitere Informationen Kabeleinführung 1xM25 oben, 2xM25 unten Gehäusegrösse 126x83 mm (HxB) Zusätzliche technische Informationen Mit integrierter Schutzkontakt-Steckdose 16A 250V AC belgisch-französisches System Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und zweimal unten verschlossen Im Gehäuseboden befinden sich 4 Befestigungsbohrungen zum Ausbrechen Mit Sicherungssockel 5x20 mm DIN 41671, Typ 1862 Mit Klemmen 3x6 mm² und anschlußfertig verdrahtet Materialien Gehäusematerial Polyamid Kontakt Kontaktträger aus Polyamid, die Kontakte sind aus Messing

Technische Daten

Absicherung	ohne	FI-Schutzschalter	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	ohne
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	0	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	1	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1	Fehlerstrom-Typ	sonstige
Anzahl der Leitungsschutzschalter	0	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	grau	Höhe	157 mm	Breite	83 mm
Tiefe	134 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.534 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite