

SILVYN FPAX NPT 1" - 34 BK



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120828112     |
| EAN                      | 4044777882281 |
| Hersteller Artikelnummer | 55507740      |
| Hersteller Typ           | 55507740      |
| Hersteller Name          | LAPP          |
| Zolltarif Nr.            | 39174000      |

In Kombination mit Kabelschuttschlauch; SILVYN® FPAS, Anwendungen mit starken Vibrationen, Schnelle Montage, Hohe Auszugkraft, Druckwasserdicht, Vibrationsschutz, NPT Anschlussgewinde, Grundkörper mit Innendichtung, Oberteil mit Rundum Verzahnung, UL FILENUMBER E308201, Demontage erfolgt mit einem Schraubendreher, In schwarz UV- und Witterungsbeständig,

Technische Daten

|                                                              |               |                                                                 |               |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Schutzart (IP)                                               | IP68          | Ausführung                                                      | gerade        |
| Bauform                                                      | Außengewinde  | Drehbares Gewinde                                               | Nein          |
| Art der Verbindung                                           | Gewinde       | Gewindeart                                                      | NPT           |
| Werkstoff                                                    | Polyamid (PA) | Material Dichtung                                               | ohne Dichtung |
| Farbe                                                        | schwarz       | Zul. in Kombination mit Schuttschlauch CSA                      | Ja            |
| Zulässig in Kombination mit Schuttschlauch UR                | Ja            | Zulässig in Kombination mit Schuttschlauch nach DIN EN 61386-23 | Ja            |
| Zulässig. in Kombination mit Schuttschlauch Lloyd's Register | Nein          | Einsatztemperatur                                               | -50 .. 135 °C |
| Zolltarifnummer                                              | 39174000      |                                                                 |               |