

Winkelrohrkabelschuh Normalausführung, 70mm², M6, 45°



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120991673     |
| EAN                      | 4012078467704 |
| Hersteller Artikelnummer | 47R645        |
| Hersteller Typ           | 47R645        |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,05          |
| Zolltarif Nr.            | 85359000      |

Für mehrdrähtige Rundleiter z. B. VDE 0295 Klasse 2. Für rundgedrückte mehrdrähtige Sektorleiter. Plane Auflagefläche durch spezielle Winkelprägetechnik. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Galvanisch verzinkt zum Schutz gegen Korrosion. Werkstoff Cu gemäß EN 13600.

Technische Daten

|                                  |          |                                    |          |
|----------------------------------|----------|------------------------------------|----------|
| Anschlussgewindemaß (metrisch)   | 6        | Anschlusswinkel                    | 45°      |
| Flanschform                      | Ringform | Werkstoff                          | Kupfer   |
| Nennquerschnitt                  | 70 mm²   | Schmale Flanschausführung          | Nein     |
| Isoliert                         | Nein     | Mit Sichtloch                      | Nein     |
| Geeignet für massive Leiter      | Nein     | Geeignet für mehrdrähtige Leiter   | Ja       |
| Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja       | Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Nein     |
| Oberflächenschutz                | verzinkt | Anzahl der Befestigungslöcher      | 1        |
| Herkunftsland                    | SK       | Zolltarifnummer                    | 85359000 |
| Gewicht                          | 0.050 kg |                                    |          |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • 3D / BIM Objekt • Produktvideo • RoHS-Erklärung