PRODUKTDATENBLATT

FI/LS Kombischalter

Sonepar Artikelnummer	121280984
EAN	9010238024540
Hersteller Artikelnummer	193481
Hersteller Typ	FRBMM-B20/1N/003-F
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,198
Zolltarif Nr.	85362010

Hochwertige FI-Schutzschalter/Leitungsschutzschalter-Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsströme bis 40 A, Auslösecharakteristiken B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

Technische Daten

Polzahl (gesamt)	2	**Anzahl der abgesicherten Pole**	1	**Bemessungsstrom**	20 A
Bemessungsfehlerstrom	0.03 A	**Fehlerstrom-Typ**	A	**Mitschaltender Neutralleiter**	Ja
Breite in Teilungseinheiten	2	**Bemessungsspannung**	240 V	**Bemessungsisolationsspannung Ui**	500 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp	4 kV	**Montageart**	DIN-Schiene	**Energiebegrenzungsklasse**	3
Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009	10 kA	**Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2**	10 kA	**Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1**	10 kA
Abschaltcharakteristik	unverzögert	**Stoßstromfestigkeit**	3 kA	**Spannungsart**	AC
Frequenz	50 Hz	**Auslösecharakteristik**	B	**Mit Verriegelungsvorrichtung**	Nein
Überspannungskategorie	3	**Verschmutzungsgrad**	2	**Umgebungstemperatur während des Betriebs**	-25 .. 40 °C
Einbautiefe	75.5 mm	**Fehlauslöseschutz**	Ja	**Schutzart (IP)**	IP20
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig	1 .. 25 mm^2	**Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig**	1 .. 25 mm^2	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362010	**Gewicht**	0.198 kg		

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln