

Modul gem. Heizkreis Heizen/Kühlen MFlex Cooling



Sonepar Artikelnummer	121371337
EAN	4021481278760
Hersteller Artikelnummer	M99032
Hersteller Typ	MHMC 25Flex
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	4,65
Zolltarif Nr.	84818019

Anschlussfertig vorkonfektionierte Baugruppe gemischter Heizkreis DN 25 für Heiz- und Kälteanwendungen (aktive, stille Kühlung). Einsetzbar für einen Heizwasserdurchfluss bis max. 2,5 m³/h, Anschluss Heizkreis (1" IG), Wärmeerzeugerkreis (G 1 1/2" IG). Bestehend aus zwei Kugelhähnen mit Rückschlagventil und integrierten Thermometern für Vor- und Heizungsrücklauf, Pumpenkugelhähnen, 3-Wege-Mischer mit Stellmotor (140 s Laufzeit, Anschlussspannung ~230 V, Schutzart IP 40), Anlegefühler NTC 10, gedämmter Verrohrung und einer Dämmschale mit weisser Abdeckblende. Lieferung inkl. steckerfertig vorverdrahtetem Mischer und Fühler zum direkten Anschluss an den Wärmepumpenmanager. Elektrischer Anschluss der Pumpe steckerfertig vorkonfektioniert - Pumpe nicht im Lieferumfang der Baugruppe (die werkseitig in der Inneneinheit der Wärmepumpe eingebaute Verbraucherkreispumpe M 13 muss in das Heizkreismodul MHMC 25Flex eingebaut werden.). Distanzstück 180 mm zum Einbau in die Inneneinheit beiliegend.

Technische Daten

Material Mantel	Kunststoff	Werkstoff Armaturen	Messing	Werkstoff Verrohrung	Messing
Primärer Anschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenn Durchmesser primärer Anschluss	1 Zoll (25)	Max. Arbeitsdruck	6 bar
Mediumtemperatur	7 .. 95 °C	Mit Passstück für Wärmezähler	Nein	Sekundärer Anschluss	Innengewinde (metrisch)
Nenn Durchmesser sekundärer Anschluss	1 1/2 Zoll (40)	Pumpenanschluss	Innengewinde (metrisch)	Nenn Durchmesser Pumpenanschluss	1 1/2 Zoll (40)
Anzeigebereich Thermometer	0 .. 90 °C	Geeignet für Kühlen	Ja	Geeignet für Heizung	Ja
Geeignet für Glykol	Ja	Geeignet für Ethanol	Ja	Ausführung	gemischter Heizkreis
Strömungsrichtung	links	Mit Wärmezähler	Nein	Mit eingebauter Zirkulationspumpe	Nein
Hocheffizienzpumpe (konform EC 547/2012 und EC 641/2009)	Nein	Einbaulänge der Pumpe	180 mm	Mit Manometer	Nein
Mit Regelventil	Nein	Mit Absperrventil	Ja	Mit Rückschlagklappe	Ja
Mit Sicherheitsventil	Nein	Mit Thermometer	Ja	Mit Auslaufhahn	Nein
Mit Servomotor	Ja	Geeignet für Servomotoren	Ja	Mit Dreiwegeventil	Ja
Mit Pumpenkugelhahn	Ja	Mit Anschluss Ausdehnungsgefäß	Nein	Wandaufstellung	Ja
Mit Wandbefestigungsbügel	Ja	Mit Füßen	Nein	Breite	250 mm
Höhe	420 mm	Tiefe	250 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	84818019	Gewicht	4.650 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung