

4FS Kabelverschraubung M40 Ex d/e/tb Edelstahl 316



Sonepar Artikelnummer	121404028
EAN	3661458162008
Hersteller Artikelnummer	44810406
Hersteller Typ	44810406
Hersteller Name	SIB - ADR
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	73072910

Gewindelänge: 15mm, Gesamtlänge: 97,9mm für Kabel mit Armierung geeignet Material Verschraubungskörper: Edelstahl AISI 316
Antirotationsring: PA6-25%GF oder Messing Dichtung: Neopren, Flachdichtung: Graphite und Polymere Temperaturbereich: -60°C bis +80°C, IP66/IP68-10 Bar Für explosionsgeschützte Bereiche: Gerätegruppe: II A, IIB, IIC, IIIA,IIIB,IIC Kategorie: 2 und 3, Atmosphäre: G / D, Zone: 1, 2, 21, 22 Nach Prüfnorm: Zertifikat IECEx LCIE 16.0026 XEN 60079-0(2012)A11(2013) / IEC 60079-0 (2011), EN 60079-1(2014) / IEC 60079-1(2014) EN 60079-7(2007) / IEC 60079-7(2006), EN 60079-31(2014) / IEC 60079-31(2013)

Technische Daten

Gewindeart	metrisch	Gewindenennmaß metrisch/PG	40	Geeignet für Kabeldurchmesser	21 .. 33.5 mm
Werkstoff	Metall	Schutzart (IP)	IP68	Verbindungsart zum Gehäuse	schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/ Gasrohrgewinde	sonstige	Gewindesteigung	1.5 mm	Gewindelänge	15 mm
Schlüsselweite	55 mm	Sechskant Eckmaß	63.51 mm	Oberflächenschutz	sonstige
Schlagfest	Ja	Farbe	Silber	Ausführung	gerade
Mit Zugentlastung	Ja	Material Dichtung	CR (Chloropren- Kautschuk)	Einsatztemperatur	-60 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung	Ja	Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22
Für bewehrte Kabel	Ja	EMV-Ausführung	Ja	Geschirmt	Ja
Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	73072910	Gewicht	0.001 kg