

Schraubverbinder, 25-95mm² rm/sm, 25-95mm²rm(v)/re/se,M12x16, Abreißkopf,blank



Sonepar Artikelnummer	120259085
EAN	4012078479912
Hersteller Artikelnummer	SV301AK
Hersteller Typ	SV301AK
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,066
Zolltarif Nr.	85359000

Ideal zum Verbinden gleicher und ungleicher Leiterquerschnitte. Zum Verbinden unterschiedlicher Leitertypen und Materialien nach VDE 0295 Klasse 1 und 2 und Al-Leiter nach DIN 48201 Teil 5. Mit Sichtloch zur Kabeleinschubkontrolle (Unterschiedliche Materialien dürfen sich nicht berühren). Spezielles Rillenprofil im Innern zur Zerstörung der Oxidationsschicht beim Verschrauben. Ausführung mit 2 Schrauben. Klemmkörper: hochfeste Aluminiumlegierung.

Technische Daten

Nennquerschnitt Kupfer, RM	16 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Kupfer, RE	16 .. 95 mm ²
Nennquerschnitt Kupfer, SM	16 .. 95 mm ²	Spannungsreihe	bis 15 kV
Nennquerschnitt Aluminium, RM	16 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, RE	16 .. 95 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SM	16 .. 95 mm ²	Nennquerschnitt Aluminium, SE	16 .. 95 mm ²
Leiter-Material	Aluminium	Oberflächenschutz	blank
Ölstopp/Mittelsteg	Nein	Mit Isolierung	Nein
Anzahl der Schrauben	2	Mit Lötloch	Nein
Schutzart (IP)	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.066 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung