

Überspannungsableiter Einsatz, 280VAC, 20kA



Sonepar Artikelnummer	120319040
EAN	4015081640843
Hersteller Artikelnummer	167592
Hersteller Typ	SPCT2-280
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,044
Zolltarif Nr.	85365080

Zum Schutz von Verbraucheranlagen vor transienten Überspannungen, die durch indirekte Blitzeinschläge sowie Schaltvorgänge verursacht werden, Test Klasse II nach IEC 61643-1+A1, SPD-Typ T2 nach EN 61643-11, SPC-S-HK Hilfsschalter für Fernsignalisierung kann hinzugefügt werden, verschiebbar mit allen Xtra Combinations Schaltgeräten

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	0	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	280 V
Schutzpegel	1.4 kV	Montageart	auf Basiselement	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Ja	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Nein	Netzform TT	Nein
Netzform sonstige	Ja	Max. Ableitstoßstrom (8/20)	40 kA	Max. Dauerspannung AC	280 V
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung)	125 A	Integrierter Kurzschlusschutz	Nein	Integrierte Vorsicherung	Nein
Leckstromfrei	Nein	Baugröße	1 TE	Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	25 mm ²
Mit Fernmeldekontakt	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 2	Ja
Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO	Zolltarifnummer	85365080
Gewicht	0.044 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Anschlussbild