

## TILIA 2 PC W/DL WEIß LED SYS 36W 3000K



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120461470     |
| EAN                      | 8591728534233 |
| Hersteller Artikelnummer | 789-53423     |
| Hersteller Typ           | 789-53423     |
| Hersteller Name          | MOLTO LUCE    |
| Gewicht (Kg)             | 2,5           |
| Zolltarif Nr.            | 85395100      |

TILIA 2 WAND-DECKEN AUFBAULEUCHTE aus Stahlblech, weiss, Polycarbonat Abdeckung satiniert, Lichtaustritt direkt, IP44LSt.: 3250A++-A, 36W, LT: 50 000h

### Technische Daten

|                                                  |               |                                                     |                                  |                                         |                                    |
|--------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                       | Nein          | Leuchtmittel                                        | LED nicht austauschbar           | Werkstoff des Gehäuses                  | Stahl                              |
| Gehäusefarbe                                     | weiß          | Geeignet für Lampenleistung                         | 33 W                             | Max. Systemleistung                     | 36 W                               |
| Farbtemperatur                                   | 3000 K        | Geeignet für Wandmontage                            | Ja                               | Geeignet für Pendelaufhängung           | Nein                               |
| Geeignet für Deckenmontage                       | Ja            | Geeignet für Aufbaumontage                          | Ja                               | Geeignet für Lichtbandkonfiguration     | Nein                               |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1   | Ja            | Mit Leuchtmittel                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                  |
| Fassung                                          | sonstige      | Oberflächenschutz Gehäuse                           | pulverbeschichtet                | Werkstoff der Abdeckung                 | Kunststoff opal                    |
| Ausführung des Rasters                           | ohne          | Spannungsart                                        | AC/DC                            | Nennspannung                            | 220 .. 240 V                       |
| Nennstrom                                        | 138 .. 150 mA | Betriebsgerät                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                       | Ja                                 |
| Austauschbares Betriebsgerät                     | Ja            | Dimmung 0-10 V                                      | Nein                             | Dimmung 1-10 V                          | Nein                               |
| Dimmung DALI                                     | Nein          | Dimmung DALI-2                                      | Nein                             | Dimmung DMX                             | Nein                               |
| Dimmung DSI                                      | Nein          | Dimmung herstellerspezifisch                        | Nein                             | Dimmung Netzspannungsmodulation         | Nein                               |
| Dimmung Phasenabschnitt                          | Nein          | Dimmung Phasenanschnitt                             | Nein                             | Dimmung programmierbar                  | Nein                               |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)         | Nein          | Dimmung RF                                          | Nein                             | Dimmung Touch and Dim                   | Nein                               |
| Dimmung Zigbee                                   | Nein          | Dimmung mit Push-button                             | Nein                             | Lichtverteiler                          | Diffusorlinse/-optik/-panel        |
| Lichtverteilung                                  | symmetrisch   | Ausstrahlungswinkel                                 | freistrahlend/diffus             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)         | SDCM3                              |
| Lichtaustritt                                    | direkt        | Schlagfestigkeit                                    | IK10                             | Schutzklasse nach IEC 61140             | II                                 |
| Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -20 .. 30 °C  | Geeignet für Notlicht                               | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                     | Nein                               |
| Mit Lichtsensor                                  | Nein          | Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein                             | Mit Luftschlitzen                       | Nein                               |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | 650 °C - 30 s | Leuchtenlichtausbeute                               | 98.48 lm/W                       | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 4850 .. 0 lm                       |
| Lichtfarbe                                       | weiß          | Flimmerwert Pst LM                                  | 1                                | Farbwiedergabeindex CRI                 | 80-89                              |
| Stroboskopeffektwert SVM                         | 0.4           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                        | Nein                             | Breite                                  | 400 mm                             |
| Höhe/Tiefe                                       | 70 mm         | Länge                                               | 400 mm                           | Art der Verdrahtung                     | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                          | 0             | Leiterquerschnitt                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                            | Steckklemme                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471        | RG0           | Farbtemperatur einstellbar                          | nein                             | Lichtstrom einstellbar                  | nein                               |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar                  | nein          | Bedienung über Bluetooth                            | Nein                             | Kompatibel mit Apple HomeKit            | Nein                               |
| Kompatibel mit Google Assistant                  | Nein          | Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein                             | IFTTT-Unterstützung verfügbar           | Nein                               |
| Herkunftsland                                    | CZ            | Zolltarifnummer                                     | 85395100                         | Gewicht                                 | 2.500 kg                           |