

Hybrid-Lichtschraken , HSE18-P3A2BE



Sonepar Artikelnummer	120923687
EAN	4047084410185
Hersteller Artikelnummer	1085622
Hersteller Typ	HSE18-P3A2BE
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	1,87
Zolltarif Nr.	85365019

Hybrid-Lichtschraken , SureSense , Geräteausführung: Standard , Befestigungsart: M18, Kopf / seitlich (24,1 ... 25,4 mm) , Sensor-/ Detektionsprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltabstand: 25 m , Lichtsender, Lichtart: PinPoint-LED, sichtbares Rotlicht , Spannungsart: DC , Schaltausgang Q1: PNP, Hellschaltend , Schaltausgang Q2: PNP, Dunkelschaltend , Potentiometer, rechts: Hell-/dunkelschaltend , Potentiometer, links: Keine , Anschlussart: Stecker M8, 4-polig

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	20000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Schutzart (IP)	IP67	Max. Schaltabstand	25000 mm
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Breite des Sensors	16.2 mm
Höhe des Sensors	44.9 mm	Länge des Sensors	31.8 mm	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	-40 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Wellenlänge des Sensors	631 nm	Lichtart	Rotlicht polarisiert
Herkunftsland	US	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	1.870 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite