

Leistungsschalter Selektivschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 250A,3p,Erd ,ARMS,ZSI



Sonepar Artikelnummer	121314011
EAN	4015081928675
Hersteller Artikelnummer	192316
Hersteller Typ	NZMS3-4-PX250/VAR-TAZ-AVE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	24,45
Zolltarif Nr.	85362090

Die Leistungsschalter der xEffect NZM...-PX...-TAZ-Serie mit elektronischem Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen Anwendungsfälle mit umfassendem Schutzbedarf ab (einschließlich Erdschlussschutz) und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Einschließlich Wartungsmodus ARMS und Zonenselektivität für erweiterten Schutz. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom Iu	250 A	Bemessungsspannung	690 V	Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz	70 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung	100 .. 250 A	Gerätebauart	Einbaugerät Einschubtechnik	Anschlussart Hauptstromkreis	sonstige
Polzahl	4	Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 10 A	Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers	2 .. 18 A
Integrierter Erdschlussschutz	Ja	Geeignet für Hutschienenmontage	Nein	Hutschienenmontage optional	Nein
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0	Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0
Mit Auslöstmelder	Nein	Mit integriertem Unterspannungsauslöser	Nein	Position des Anschlusses für Hauptstromkreis	Anschluss über separates Chassisteil
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	Komplettgerät mit Schutzeinheit	Ja	Motorantrieb integriert	Nein
Motorantrieb optional	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85362090	Gewicht	24.450 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm