

Leistungsschalter, 3p, 500A



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121048957     |
| EAN                      | 4015081092536 |
| Hersteller Artikelnummer | 109667        |
| Hersteller Typ           | NZMC3-A500    |
| Hersteller Name          | EATON         |
| Gewicht (Kg)             | 5,8           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090      |

Leistungsschalter NZM3, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 36 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 500 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                                  |                                                               |                      |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 500 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 36 kA                |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 400 .. 500 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät<br>Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlus<br>s |
| Polzahl                                 | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 3000 .. 5000 A                   | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein                 |
| Geeignet für Hutschiennenmontage        | Nein         | Hutschiennenmontage optional                           | Nein                             | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                    |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                                | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein                 |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                            | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel            |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                             | Motorantrieb optional                                         | Ja                   |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                               | Zolltarifnummer                                               | 85362090             |
| Gewicht                                 | 5.800 kg     |                                                        |                                  |                                                               |                      |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm