

Leistungsschalter, 3p, 250A, Steckeinatz



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049283      |
| EAN                      | 4015081128716  |
| Hersteller Artikelnummer | 113336         |
| Hersteller Typ           | NZMH2-A250-SVE |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 2,81           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Leistungsschalter NZM2, 3-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 150 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 250 A, Installationsart: Steckeinheiten, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC, Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                     |              |                                                        |                                  |                                                               |                    |
|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu             | 250 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                            | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 150 kA             |
| Überlastauslöser Stromeinstellung   | 200 .. 250 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Steckeinstecktechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlusses |
| Polzahl                             | 3            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 1500 .. 2500 A                   | Verlustleistung                                               | 58.1 W             |
| Integrierter Erdschlusschutz        | Nein         | Geeignet für Hutschienenmontage                        | Nein                             | Hutschienenmontage optional                                   | Ja                 |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer                 | 0                                | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                         | 0                  |
| Mit Auslöstmelder                   | Nein         | Mit integriertem Unterspannungsauslöser                | Nein                             | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis                  | vorne              |
| Ausführung des Betätigungselements  | Kipphebel    | Komplettgerät mit Schutzeinheit                        | Ja                               | Motorantrieb integriert                                       | Nein               |
| Motorantrieb optional               | Ja           | Schutzart (IP)                                         | IP20                             | Herkunftsland                                                 | RO                 |
| Zolltarifnummer                     | 85362090     | Gewicht                                                | 2.810 kg                         |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm