

Leistungsschalter, 4p, 500A, Steckesatz



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049615        |
| EAN                      | 4015081649907    |
| Hersteller Artikelnummer | 168512           |
| Hersteller Typ           | NZMN3-4-A500-SVE |
| Hersteller Name          | EATON            |
| Gewicht (Kg)             | 8,81             |
| Zolltarif Nr.            | 85362090         |

Die Leistungsschalter der Serie NZM...-A decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel. Mit thermomagnetischen Freigaben für System- und Kabelschutz. Hinweise: Der Sollwert beim Neutralleiter ist synchron mit dem Sollwert I<sub>r</sub> des Phasenleiters

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                               |                                                                           |                    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom I <sub>u</sub>     | 500 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom I <sub>cu</sub> bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 400 .. 500 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Steckesatztechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                              | Schraubanschlusses |
| Polzahl                                 | 4            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 6 .. 10 A                     | Integrierter Erdschlussschutz                                             | Nein               |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein         | Hutschienenmontage optional                            | Nein                          | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                                       | 0                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                             | Mit Ausgelöstmelder                                                       | Nein               |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                         | Ausführung des Betätigungselements                                        | Kipphebel          |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                          | Motorantrieb optional                                                     | Ja                 |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                            | Zolltarifnummer                                                           | 85362090           |
| Gewicht                                 | 8.810 kg     |                                                        |                               |                                                                           |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation