

Leistungsschalter, 3p, 320A, Steckesatz



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121049681      |
| EAN                      | 4015081654000  |
| Hersteller Artikelnummer | 168917         |
| Hersteller Typ           | NZMH3-S320-SVE |
| Hersteller Name          | EATON          |
| Gewicht (Kg)             | 6,38           |
| Zolltarif Nr.            | 85362090       |

Die Schutzschalter der Serie NZM decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die Montage ist immer flexibel durch modulare Funktionsgruppen.

Technische Daten

|                                                            |           |                                                        |                               |                                            |            |
|------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------|------------|
| Überlastauslöser Stromeinstellung                          | 0 A       | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 8 .. 14 A                     | Auslösetechnik                             | magnetisch |
| Bemessungsbetriebsspannung                                 | 690 V     | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V             | 90 kW                         | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 160 kW     |
| Anschlussart Hauptstromkreis                               | sonstige  | Mit integriertem Hilfsschalter                         | Nein                          | Polzahl                                    | 3          |
| Mit thermischem Überlastschutz                             | Nein      | Phasenausfallempfindlich                               | Nein                          | Bemessungsdauerstrom Iu                    | 320 A      |
| Ausführung des Betätigungselements                         | Kipphebel | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Steckesatztechnik | Mit integriertem Unterspannungsauslöser    | Nein       |
| Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC | 150 kA    | Schutzart (IP)                                         | IP20                          | Höhe                                       | 215.2 mm   |
| Breite                                                     | 140 mm    | Tiefe                                                  | 335 mm                        | Herkunftsland                              | RO         |
| Zolltarifnummer                                            | 85362090  | Gewicht                                                | 6.380 kg                      |                                            |            |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Produktpräsentation • Flussdiagramm