

## EX Kunststoffkabelverschraubung M32, LowTemp, lang, erhöhte Sicherheit



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121086548        |
| EAN                      | 4007685085106    |
| Hersteller Artikelnummer | 10103449         |
| Hersteller Typ           | ESKE/1-L-E 32 LT |
| Hersteller Name          | WISKA            |
| Gewicht (Kg)             | 0,039            |
| Zolltarif Nr.            | 39269097         |

SPRINT® Ex-Kabelverschraubung aus hochwertigem Polyamid 6.6 zum Einsatz im Innen- und Aussenbereich. Optimale Abdichtung und Zugentlastung durch spezielles WISKA Lamellensystem mit vergrößerten Kontaktflächen und grossem Dichtbereich. Abdichtung zum Gehäuse mit einem Anschlussgewindedichtring. Alle Dichtungen werden in Silikon ausgeführt und zeichnen sich durch hervorragende Beständigkeiten gegen Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien und tiefe Temperaturen aus. Das selbsthemmende Hutmuttergewinde bietet optimalen Vibrationsschutz und Schutz vor Äoerddrehen der Hutmutter. Zugelassen nach IEC EX und ATEX.

### Technische Daten

|                                     |            |                            |               |                               |             |
|-------------------------------------|------------|----------------------------|---------------|-------------------------------|-------------|
| Gewindeart                          | metrisch   | Gewindenennmaß metrisch/PG | 32            | Geeignet für Kabeldurchmesser | 13 .. 21 mm |
| Werkstoff                           | Kunststoff | Schutzart (IP)             | IP68          | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben   |
| Gewindesteigung                     | 1.5 mm     | Gewindelänge               | 15 mm         | Schlüsselweite                | 36 mm       |
| Sechskant Eckmaß                    | 40 mm      | Werkstoffgüte              | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz             | unbehandelt |
| Halogenfrei                         | Ja         | Glasfaserverstärkt         | Nein          | Schlagfest                    | Nein        |
| Farbe                               | schwarz    | RAL-Nummer                 | 9005          | Biegeschutz                   | Nein        |
| Mit Gegenmutter                     | Nein       | In Öffnung einrastend      | Nein          | Ausführung                    | gerade      |
| Mehrfach-Dichteinsatz               | Nein       | Flachkabelverschraubung    | Nein          | Mit Zugentlastung             | Ja          |
| Art der Zugentlastung nach EN 62444 | Typ A      | Art der Dichtung           | Dichtring     | Material Dichtung             | Silikon     |
| Teilbare Verschraubung              | Nein       | Einsatztemperatur          | -60 .. 75 °C  | Explosionsgeprüfte Ausführung | Ja          |
| Für Ex-Zone Gas                     | 1, 2       | Für Ex-Zone Staub          | 21, 22        | Für bewehrte Kabel            | Nein        |
| EMV-Ausführung                      | Nein       | Geschirmt                  | Nein          | Druckausgleichend             | Nein        |
| Herkunftsland                       | DE         | Zolltarifnummer            | 39269097      | Gewicht                       | 0.039 kg    |

## Abbildungen

Maßzeichnung



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt