

## Wandstrahler Typ Nr. 2389 - Farbe: weiß, mit 1 x LED 12 W, 1200 lm



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121181909     |
| EAN                      | 4007235823899 |
| Hersteller Artikelnummer | 682389        |
| Hersteller Typ           | 682389        |
| Hersteller Name          | ALBERT        |
| Gewicht (Kg)             | 1,3           |
| Zolltarif Nr.            | 94054990      |

Albert-Wand- und Deckenstrahler 682389

aus Aluminiumguß mit Borosilikatglas. Eingerichtet mit 1 x LED 12 W - Lichtfarbe 3000K warmweiß -inkl. Konverter zum Anschluss an 230V/50Hz.Farbe: weiß Schutzart IP 54 - Schutzklasse : d 120 x H 110 mm

### Technische Daten

|                                                                             |                        |                                                         |                             |                                                         |                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Verstellbarkeit                                                             | drehbar und schwenkbar | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                   | Gehäusefarbe                                            | weiß                                 |
| Nennspannung                                                                | 230 V                  | Ausstrahlungswinkel                                     | 21-40° - mediumstrahlend    | Max. Systemleistung                                     | 12 W                                 |
| Farbtemperatur                                                              | 3000 K                 | Geeignet für Aufbaumontage                              | Ja                          | Geeignet für Einbaumontage                              | Nein                                 |
| Geeignet für Wandmontage                                                    | Ja                     | Geeignet für Pendelaufhängung                           | Nein                        | Geeignet für Deckenmontage                              | Ja                                   |
| Geeignet für Traversenmontage                                               | Nein                   | Geeignet für Podest-/Bodenmontage                       | Ja                          | Geeignet für Stromschienenmontage                       | Nein                                 |
| Geeignet für Klemmontage                                                    | Nein                   | Geeignet für Seilsystem                                 | Nein                        | Mit Bewegungsmelder                                     | Nein                                 |
| Mit Lichtsensor                                                             | Nein                   | Leuchtmittel                                            | LED austauschbar            | Mit Leuchtmittel                                        | Ja                                   |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                      | Oberflächenschutz                                       | lackiert                    | Werkstoff der Abdeckung                                 | Glas transparent                     |
| Oberfläche gebürstet                                                        | Nein                   | Spannungsart                                            | AC                          | Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                           | Ja                     | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja                          | Dimmung 0-10 V                                          | Nein                                 |
| Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                   | Dimmung DALI-2                                          | Nein                        | Dimmung DALI                                            | Nein                                 |
| Dimmung DMX                                                                 | Nein                   | Dimmung DSI                                             | Nein                        | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                | Nein                                 |
| Dimmung LineSwitch                                                          | Nein                   | Dimmung herstellerspezifisch                            | Nein                        | Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                                 |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Ja                     | Dimmung Phasenanschnitt                                 | Nein                        | Dimmung programmierbar                                  | Nein                                 |
| Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Sine Wave Reduction                             | Nein                        | Dimmung Touch and Dim                                   | Nein                                 |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                   | Dimmung mit Push-button                                 | Nein                        | Reflektor                                               | hochglänzend                         |
| Lichtverteiler                                                              | sonstige               | Lichtverteilung                                         | symmetrisch                 | Lichtaustritt                                           | direkt                               |
| Schutzart (NEMA)                                                            | sonstige               | Schutzklasse nach IEC 61140                             | I                           | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1        | 15 .. 25 °C                          |
| Geeignet für Lampenleistung                                                 | 12 W                   | Lichtfarbe                                              | weiß                        | Farbtemperatur einstellbar                              | nein                                 |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 80-89                  | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 1200 lm                     | Lichtstrom einstellbar                                  | nein                                 |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.9                    | Flimmerwert Pst LM                                      | 1                           | Ausstrahlungswinkel einstellbar                         | stufenlos                            |
| Stroboskopeffektwert SVM                                                    | 0.4                    | Länge                                                   | 45 mm                       | Höhe/Tiefe                                              | 110 mm                               |
| Außendurchmesser                                                            | 120 mm                 | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                   | Polzahl                                                 | 3                                    |
| Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschließbarer Leiterquerschnitt                        | 0.75 .. 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                            | Schraubklemme                        |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 20                          | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 30                                   |

|                                                     |          |                                           |          |                                                |          |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------|----------|------------------------------------------------|----------|
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                | ohne     | Photobiologische Sicherheit nach EN 62471 | sonstige | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Nein     |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich | Nein     | IFTTT-Unterstützung verfügbar             | Nein     | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                | SDCM3    |
| Blendbegrenzung (UGR)                               | 1        | Kompatibel mit Apple HomeKit              | Nein     | Kompatibel mit Google Assistant                | Nein     |
| Kompatibel mit Amazon Alexa                         | Nein     | Herkunftsland                             | DE       | Zolltarifnummer                                | 94054990 |
| Gewicht                                             | 1.300 kg |                                           |          |                                                |          |

## Abbildungen

### Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



**LED austauschbar**

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung