

Presskabelschuh DIN 46329, längsdicht, 70mm² rm/sm, 95mm² se, M12, verzinkt



Sonepar Artikelnummer	120129329
EAN	4012078538855
Hersteller Artikelnummer	267R12V
Hersteller Typ	267R12V
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,034
Zolltarif Nr.	85359000

Nach DIN 46329. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Leitern nach DIN EN 60228 und Al-Seilen nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp.Verzinnte (20 µm) Ausführung zum Anschluss an Cu-Schienen im trockenen Innenraum. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Verzinnt, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	70 mm ²
Nennquerschnitt Aluminium, SE	95 mm ²	Anschlussgewindemaß (metrisch)	12
Werkstoff	Aluminium	Schmale Flanschausführung	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Nein	Längsdicht	Ja
Kennziffer	18	Anzahl der Befestigungslöcher	1
Hülsenform	lang	Isoliert	Nein
Vorgefüllt mit Dichtmasse	Ja	Herkunftsland	SK
Zolltarifnummer	85359000	Gewicht	0.034 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung