

Betonschraube 6-Kant-Kopf mit angepresster Scheibe, Option1



Sonepar Artikelnummer	120411842
EAN	3439510587270
Hersteller Artikelnummer	058727
Hersteller Typ	TAPCON HFL 5X50/15
Hersteller Name	SPIT
Gewicht (Kg)	1,26
Zolltarif Nr.	73181900

Selbstschneidende Schraube mit Sechskantkopf zum Befestigen in gerissenem und ungerissenem Beton. Hochleistungs-Betonschraube mit ETA- und Brandschutzzulassung. Komplettes Sortiment mit ETA Option 1 kann in gerissenem und ungerissenem Beton verwendet werden. Brandschutzzulassung. Länges schneidendes und greifendes Gewinde sorgt für höchste Lastwerte. Neue patentierte Gewindeausführung ermöglicht leichtes Setzen. Nachjustierbarer Dübel, ohne Verlust bei der Tragfähigkeit. Vollständig demontierbarer Anker geeignet für temporäre Befestigungen. Große Auswahl an Bohrdurchmessern und Längen. 3 Verankerungstiefen für Ø 6. Kabeltrassen und -kanäle. Deckenabhängungen. Sprinkleranlagen. Handläufe und Geländer. Stadionbestuhlung. Metallplatten. Rohrleitungs- oder Lüftungsanwendungen. Schienenbefestigung direkt an der Decke. Schwerlastregal. M&E. Lüftungsleitungen. Fensterrahmen. Geländer. HLK.

Technische Daten

Befestigungsvorrichtung	sonstige	Werkstoff der Hülse	Stahl
Oberflächenschutz	unbehandelt	Bohrlochdurchmesser	5 mm
Länge	50 mm	Schlüsselweite	10 mm
Min. Bohrlochtiefe	40 mm	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	73181900	Gewicht	1.260 kg

Abbildungen

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DOP-Erklärung (Declaration of performance) • ETA-Erklärung (European Technical Assessment)