

Kompakt-Lichtschraken , WL45-P260



Sonepar Artikelnummer	120909662
EAN	4047084259722
Hersteller Artikelnummer	1008668
Hersteller Typ	WL45-P260
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,798
Zolltarif Nr.	85365019

Kompakt-Lichtschraken , W45 , Schaltabstand max.: 1 m ... 55 m , Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschrake , Detektionsprinzip: Doppellinse , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Klemmenanschluss mit PG13,5, 6-polig , Lichtsender: LED , Einstellung: Potentiometer

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	1000 mm	Max. Schaltabstand	55000 mm	Max. Ausgangsstrom	200 mA
Einstellverfahren	Parametrierung	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Klemme	Ausführung des Schaltausgangs	PNP
Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Gehäusebauform	Quader	Schutzart (IP)	IP67
Mit Zeitfunktion	Ja	Mit Reflektor	Ja	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 1	Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	60 mm	Höhe des Sensors	105 mm
Länge des Sensors	105 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend	Werkstoff der optischen Fläche	sonstige
Werkstoff des Gehäuses	Metall	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	250 mA	Umgebungstemperatur	-25 °C
Reaktionszeit	1.2 ms	Reichweite des Schutzfeldes	16 m	Schaltfrequenz	400 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 60 V	Spannungsart	DC
Laserschutzklasse	sonstige	Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Ja
Herkunftsland	HU	Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.798 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite