

Miniatur-Lichtschraken , WTB4SL-3P2462V



Sonepar Artikelnummer	120913924
EAN	4047084250385
Hersteller Artikelnummer	1058253
Hersteller Typ	WTB4SL-3P2462V
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,088
Zolltarif Nr.	85365019

Miniatur-Lichtschraken , W4SL-3V , Schaltabstand max.: 25 mm ... 300 mm , Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster , Detektionsprinzip: Hintergrundausbldung , Schaltausgang: PNP , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Einstellung: Teach-in-Taste , Laserklasse: 1

Technische Daten

Bemessungsschaltabstand	300 mm	Max. Schaltabstand	300 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	PNP	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	sonstige	Triangulation	Hintergrundausbldung
Einstellverfahren	Teach-In	Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3	Gehäusebauform	Quader	Breite des Sensors	15.3 mm
Höhe des Sensors	55.4 mm	Länge des Sensors	22.2 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	sonstige	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	100 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht unpolarisiert	Lichtfleck	1 mm²	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.088 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite