

## Sicherheits-Lichtvorhänge , C4MT-09014ABB03FE0



|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120920715          |
| EAN                      | 4047084172618      |
| Hersteller Artikelnummer | 1207109            |
| Hersteller Typ           | C4MT-09014ABB03FE0 |
| Hersteller Name          | SICK               |
| Gewicht (Kg)             | 0,876              |
| Zolltarif Nr.            | 85371098           |

Sicherheits-Lichtvorhänge , miniTwin , Systemteil: 1 Twin-Stick , Verwendung: miniTwin4 als Standalone-Gerät, miniTwin4 als letzter Guest für 2er- und 3er-Kaskade , Befestigungsart: C-Fix oder L-Fix Halterung , Auflösung: 14 mm , Reichweite: 5 m , Schutzfeldhöhe: 900 mm , Sicherheitsniveau: Typ 4, PL e, SIL3, SILCL3 , Anschlussart: Stecker M12, 5-polig , Schutzart: IP65

### Technische Daten

|                                                  |                |                                                         |                      |                                                                      |              |
|--------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ausführung des Schaltausgangs des OSSD           | PNP            | Ausführung des elektrischen Anschlusses                 | Steckverbinder M12   | Höhe des Sensors                                                     | 32 mm        |
| Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang           | 300 mA         | Auflösung des Lichtvorhangs                             | 14 mm                | Reichweite des Schutzfeldes                                          | 4 m          |
| Schutzfeldhöhe                                   | 32 mm          | Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz                 | 24 V                 | Schutzart (IP)                                                       | IP65         |
| Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 0              | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0                    | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge                              | 1            |
| Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge   | 0              | Ausblendung möglich                                     | Nein                 | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | sonstige     |
| Betriebsmittel-Schutzklasse                      | Schutzklasse 3 | Breite des Sensors                                      | 15 mm                | Länge des Sensors                                                    | 32 mm        |
| Detektionsvermögen für Probekörper               | 14 mm          | Explosionsschutz-Kategorie für Gas                      | ohne                 | Explosionsschutz-Kategorie für Staub                                 | ohne         |
| Kaskadierbar                                     | Nein           | Lieferumfang des Einwegsystems                          | Sender und Empfänger | Umgebungstemperatur                                                  | -20 .. 55 °C |
| Mit Mutingfunktion                               | Nein           | Override möglich                                        | Nein                 | Reaktionszeit                                                        | 17 ms        |
| Schaltspannung des OSSD im High-Zustand          | 24 V           | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1                         | 1                    | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz                              | 24 V         |
| Bemessungssteuerspeisespannung DC                | 24 V           | Spannungsart                                            | DC                   | Mit Strahlcodierung                                                  | Ja           |
| Taktsteuerung möglich                            | Nein           | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte        | Nein                 | Wellenlänge des Sensors                                              | 850 nm       |
| Mit Wiederanlaufsperr                            | Ja             | Geeignet für Sicherheitsfunktionen                      | Ja                   | Herkunftsland                                                        | HU           |
| Zolltarifnummer                                  | 85371098       | Gewicht                                                 | 0.876 kg             |                                                                      |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deepink Produktseite