

CONNECT DRIVER KIT MASTER 900MA



Sonepar Artikelnummer	121130462
EAN	7021988205129
Hersteller Artikelnummer	820512
Hersteller Typ	SG CONNECT 820512
Hersteller Name	SG LEUCHTEN
Gewicht (Kg)	0,28
Zolltarif Nr.	85043129

SG Connect ermöglicht eine energieeffiziente und professionelle Lichtsteuerung, die kabellos und sowohl für neue als auch für bereits bestehende Installationen geeignet ist. Eine einfache Konfiguration ist der Schlüssel, und das System umfasst alle Grundfunktionen, einschließlich Bewegungserkennung und Tageslichtsteuerung über den eingebauten Sensor. Da die Skalierbarkeit ein wichtiger Faktor ist, eignet sich SG Connect für Beleuchtungssysteme in vielen verschiedenen Umgebungen, von kleinen Unternehmensprojekten wie Büros, offenen Bürokonzepten und Korridoren bis hin zu größeren Projekten wie Gesundheitseinrichtungen und Lagerhallen. Intern kommunizieren die Leuchten über Zigbee, während die SG Connect Commissioning App während der Einrichtung Bluetooth verwendet, so dass ein Smartphone das einzige notwendige Werkzeug für den Installateur ist. Mit der Möglichkeit einer kontinuierlichen Erweiterung und Anpassung bietet das System Flexibilität, die auf Ihre Bedürfnisse ausgerichtet ist.

Technische Daten

Ausführung	statisch	Dimmung DALI	Nein	Geeignet für Konstantstrom	Ja
Geeignet für Konstantspannung	Nein	Ausgangsspannung	24 .. 54 V	Ausgangsstrom	900 mA
Ausgangsleistung	11 .. 37 W	Schutzart (IP)	IP20	Geeignet für Außengebrauch	Nein
Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung D4i	Ja	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Dimmung Zigbee	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Gehäuse	Kunststoffgehäuse
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite)	Ja	Eingangsspannung	220 .. 240 V	Leistungsaufnahme	0.49 W
Frequenz der Eingangsspannung	50 .. 60 Hz	Wirkungsgrad	89 %	Selbstständig arbeitend	Ja
Stoßfestigkeit (Gleichtaktmodus, L/ N-Erde)	2 kV	PWM-Modulation	Nein	Stoßfestigkeit (Differentialmodus, L-N)	1 kV
Überlastschutz	Ja	Notstromversorgungssystem	ohne	Übertemperaturschutz	Ja
Kurzschlussicher	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	32	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	54
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Lebensdauer Betriebsgerät	100000 h	Länge	201 mm
Breite	75 mm	Höhe	32.5 mm	Durchmesser	0 mm
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85043129	Gewicht	0.280 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

Logo 4c



Bildquelle(n): www.sg-as.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite