

Gerätedose



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121197951     |
| EAN                      | 8595568910592 |
| Hersteller Artikelnummer | KP 68_KA      |
| Hersteller Typ           | KP 68_KA      |
| Hersteller Name          | KOPOS         |
| Gewicht (Kg)             | 0,026         |
| Zolltarif Nr.            | 39259080      |

Durchgehende Verbindung in einem Abstand von 71 mm möglich. Es wird empfohlen, max. drei Dosen in einer Reihe zu verbinden. Verbindung mit den Dosen KU 68-1901, KP 68/2 und KPR 68 möglich. Universaldose für die meisten Geräte. Verkauft in Packungen (100 Stück).

Technische Daten

|                                           |                |                                        |                                |                                       |            |
|-------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|------------|
| Montageart                                | Sichtmauerwerk | Form                                   | rund                           | Ausführung                            | Einzel     |
| Bestückung                                | ohne           | Durchmesser                            | 73 mm                          | Tiefe                                 | 43 mm      |
| Farbe                                     | grau           | Bauform                                | Geräte-Verbindungsdose/-kasten | Innentiefe                            | 41 mm      |
| Für Anzahl Geräteeinsätze                 | 1              | Befestigung der Geräte                 | Schrauben                      | Mit Schrauben                         | Ja         |
| Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung | Ja             | Gehäusedurchführung durch Dichtmembran | Nein                           | Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen | Nein       |
| Gehäusedurchführung durch Stufenmembran   | Nein           | Für Rohrdurchmesser                    | 20 mm                          | Geeignet für Kabeldurchmesser         | 7 .. 20 mm |
| Rohrarretierung                           | Nein           | Rohrverriegelung optional              | Nein                           | Einführung von hinten                 | Ja         |
| Anzahl der Einführungen                   | 7              | Werkstoff                              | Kunststoff                     | Halogenfrei                           | Nein       |
| Funktionserhalt                           | ohne           | Mit Abschirmung                        | Nein                           | Luftdicht                             | Nein       |
| Max. Leiterquerschnitt                    | 4 mm²          | Leuchtenhakenbefestigung               | Nein                           | Herkunftsland                         | CZ         |
| Zolltarifnummer                           | 39259080       | Gewicht                                | 0.026 kg                       |                                       |            |