

## SV EURO 1-3/D LED



|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121269071         |
| EAN                      | 3660191606145     |
| Hersteller Artikelnummer | 40071349397       |
| Hersteller Typ           | SV EURO 1-3/D LED |
| Hersteller Name          | EATON             |
| Gewicht (Kg)             | 1,39              |
| Zolltarif Nr.            | 94056980          |

Eaton SV EURO 1-3/D LED (SET) 3 H Autonomy

### Technische Daten

| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau | Funktion                                         | Rettungswegkennzeichnung | Mit Piktogramm                                                      | Ja                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 50000 h       | Schutzart (IP)                                   | IP41                     | Max. Systemleistung                                                 | 1.6 W                              |
| Farbtemperatur                                                              | 6500 K        | Nennbetriebsdauer                                | 3 h                      | Geeignet für Kennzeichnungsart                                      | Aufkleber                          |
| Geeignet für Bereitschaftsschaltung                                         | Ja            | Geeignet für Dauerschaltung                      | Ja                       | Mit Fernschalteranschluss                                           | Nein                               |
| Mit Fernbedienung                                                           | Nein          | Akkutechnologie                                  | NiCd                     | Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar             |
| Mit Leuchtmittel                                                            | Ja            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                        | Fassung                                                             | sonstige                           |
| Anzahl der Leuchtenköpfe                                                    | 24            | Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff               | RAL-Nummer Gehäuse                                                  | 7025                               |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß          | Werkstoff der Abdeckung                          | Kunststoff transparent   | Spannungsart                                                        | AC                                 |
| Nennspannung                                                                | 230 .. 240 V  | Nennstrom                                        | 63 mA                    | Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert   |
| Austauschbares Betriebsgerät                                                | Nein          | Lichtverteiler                                   | Reflektor                | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | A                                  |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein          | Schlagfestigkeit                                 | IK03                     | Schutzklasse nach IEC 61140                                         | II                                 |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | 5 .. 35 °C               | Lichtstrom im Standby-Betrieb                                       | 250 lm                             |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.5           | Erkennungsweite                                  | 32 m                     | Breite                                                              | 68 mm                              |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 202 mm        | Länge                                            | 341 mm                   | Art der Verdrahtung                                                 | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Polzahl                                                                     | 2             | Leiterquerschnitt                                | 2.5 mm²                  | Anschlussart                                                        | Steckanschluss                     |
| Herkunftsland                                                               | RO            | Zolltarifnummer                                  | 94056980                 | Gewicht                                                             | 1.390 kg                           |