

LC 25/350-600/42 o4a NF T-G EXC3 in-track-Treiber



Sonepar Artikelnummer	121403098
EAN	9006210716442
Hersteller Artikelnummer	87500898
Hersteller Typ	87500898
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,164
Zolltarif Nr.	85044083

Dimmbarer Konstantstrom- / Stromschienen-LED-Treiber Optionales Zubehör ACU ALU NIPPLE M10x1 zur Befestigung des Leuchtenkopfes Kompatibel mit Global Trac PULSE von Nordic Aluminium und OneTrack von Stucchi, siehe Datenblatt Kapitel 3.8 Dimmbereich von 1 – 100 % (min. 3,5 mA) Für Leuchten der Schutzklasse II Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e Ausgangsstrom einstellbar zwischen 350 – 600 mA über Nahfeld-Kommunikation (NFC) Max. Ausgangsleistung 25 W Bis zu 83 % Effizienz Leistungsaufnahme im Stand-by < 0,5 W Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h Gehäuse-Eigenschaften Gehäuse: Polycarbonat schwarz, weiß oder grau Schutzart IP20 Schnittstellen Nahfeld-Kommunikation (NFC) one4all (DALI-2, switchDIM, corridorFUNCTION) Funktionen Einstellbarer Ausgangsstrom in 1-mA-Schritten (NFC, DALI-2) Übertemperaturschutz Überlastschutz Kurzschlusschutz Leerlaufschutz Schutz gegen Burst-Spannungen 2 kV Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N) Vorteile Flexible Konfiguration über companionSUITE (NFC, DALI-2) Unterstützt NFC Mehrfachprogrammierung (ganze Kartoneinheit) Abmessung: 260 x 32 x 42,4mm

Technische Daten

Dimmung DALI	Ja	Ausgangsspannung	14 .. 42 V	Ausgangsstrom	350 .. 600 mA
Ausgangsleistung	14,7 .. 25 W	Schutzart (IP)	IP20	Dimmbar	Ja
Dimmung DALI-2	Ja	Dimmung DSI	Ja	Dimmung programmierbar	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja	Gehäuse	Kunststoffgehäuse	Eingangsspannung	220 .. 240 V
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Länge	260 mm	Breite	32 mm
Höhe	42 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85044083
Gewicht	0.164 kg				