

Wellschlauch PPmod V2 UV NW22 geschlTKPUV1223050U8



Sonepar Artikelnummer	121406523
EAN	9008347085972
Hersteller Artikelnummer	92096437
Hersteller Typ	TKPUV1223050U8
Hersteller Name	MAINCOR
Gewicht (Kg)	0,049
Zolltarif Nr.	39173200

Schutzschlauch für den Einsatz im Maschinenbau, Automobilindustrie, Automatisierungstechnik Material Polypropylen-modifiziert, bis 20 Jahre UV beständig Einsatztemperatur: -40°C bis +130°C, kurzfristig bis +150°C Brennbarkeit: UL94 V2, FMVSS 302, DIN75200 Zugfestigkeit(Mpa): 22, Reißdehnung(%): >250 Durchgangswiderstand(Ohm/cm): > 10, Oberflächenwiderstand(Ohm): > 10

Technische Daten

Neendurchmesser	22 mm	Werkstoff	Polypropylen (PP)	Schutzart (IP)	sonstige
Farbe	schwarz	Biegeverhalten	flexibel	NenngroÙe in Zoll	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige	Einsatztemperatur	-40 .. 130 °C	Biegeradius, statisch	37 mm
Ölbeständig	Ja	Ummantelungswerkstoff	ohne Ummantelung	Längsgeschlitzt	Ja
Form	rund	Halogenfrei	Ja	Geeignet für Außengebrauch	Ja
Brandschutz nach UL94	V2	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	39173200
Gewicht	0.049 kg				