

Pressverbinder DIN 46267, 120mm<sup>2</sup> rm/sm, 150mm<sup>2</sup> se, Al



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120329171     |
| EAN                      | 4012078537919 |
| Hersteller Artikelnummer | 229R          |
| Hersteller Typ           | 229R          |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,078         |
| Zolltarif Nr.            | 85359000      |

Nach DIN 46267, Teil 2. Auch für zugentlastete Verbindungen von Aluminium-Leitern nach DIN EN 50182. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Für rundgedrückte sm/se Sektorleiter. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

|                               |                     |                                  |                     |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------------|
| Querschnittsform              | rund/sektorförmig   | Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM | 120 mm <sup>2</sup> |
| Nennquerschnitt Aluminium, SE | 150 mm <sup>2</sup> | Werkstoff                        | Aluminium           |
| Anschluss als Cu-Bolzen       | Nein                | Für zugfeste Verbindungen        | Nein                |
| Geeignet für Al/St-Seile      | Nein                | Geeignet für Aldrey-Seile        | Nein                |
| Ölstopp/Mittelsteg            | Nein                | Spannungsreihe                   | 12/20 kV            |
| Herkunftsland                 | SK                  | Zolltarifnummer                  | 85359000            |
| Gewicht                       | 0.078 kg            |                                  |                     |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung