# PRODUKTDATENBLATT

## Brandschutzschalter, 2-polig, C13A, 10 mA, Typ A

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 120401448 |
| EAN | 4015081822324 |
| Hersteller Artikelnummer | 187183 |
| Hersteller Typ | AFDD-13/2/C/001-A |
| Hersteller Name | EATON |
| Gewicht (Kg) | 0,277 |
| Zolltarif Nr. | 85363010 |

Hochwertiger Brandschutzschalter (Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung) mit Fehlerstromschutzschalter/Leitungsschutzschalter Kombination, netzspannungsunabhängig, Kontaktstellungsanzeige rot - grün, Klemmen-Hintersteckschutz, tristabiler Rastschieber - ermöglicht Ausbau aus einem bestehenden Verschienungsverband, umfangreiches Zubehörprogramm nachträglich anbaubar, große Auswahl an Bemessungsfehlerströmen, Bemessungsbetriebsströme bis 40 A, Auslösekennlinien B, C, D, Bemessungsschaltvermögen 10 kA, geeignet zur Verwendung im Freien (Baustrom- und Freiluftverteiler) bis -25 °C

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Bemessungsstrom** | 13 A | **Bemessungsfehlerstrom** | 0.01 A | **Fehlerstrom-Typ** | A |
| **Auslösecharakteristik** | C | **Polzahl (gesamt)** | 2 | **Anzahl der abgesicherten Pole** | 2 |
| **Bemessungsspannung** | 230 V | **Bemessungsisolationsspannung Ui** | 440 V | **Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp** | 4 kV |
| **Montageart** | DIN-Schiene | **Energiebegrenzungsklasse** | 3 | **Verlustleistung** | 7.6 W |
| **Bemessungsabschaltvermögen nach EN 61009** | 10 kA | **Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2** | 0 kA | **Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 61009-1** | 10 kA |
| **Abschaltcharakteristik** | unverzögert | **Stoßstromfestigkeit** | 3 kA | **Spannungsart** | AC |
| **Frequenz** | 50 Hz | **Mitschaltender Neutralleiter** | Nein | **Mit Verriegelungsvorrichtung** | Nein |
| **Überspannungskategorie** | 3 | **Verschmutzungsgrad** | 2 | **Umgebungstemperatur während des Betriebs** | -25 .. 40 °C |
| **Breite in Teilungseinheiten** | 3 | **Einbautiefe** | 67 mm | **Fehlauslöseschutz** | Nein |
| **Zusatzeinrichtungen werkseitig angebaut** | Brandschutzschalter | **Bemessungsschaltstrom Zusatzeinrichtung** | 0 A | **Bemessungsspannung Zusatzeinrichtung** | 230 V |
| **Steuerspannungsart Zusatzeinrichtung** | AC | **Schutzart (IP)** | IP20 | **Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig** | 1 .. 25 mm² |
| **Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig** | 1 .. 25 mm² | **Herkunftsland** | CZ | **Zolltarifnummer** | 85363010 |
| **Gewicht** | 0.277 kg | | | | |

### Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht links • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*