

Ventilatoreins. m Fassade Nachlauf und 2 Leistungsstufen



Sonepar Artikelnummer	120576592
EAN	4010184081395
Hersteller Artikelnummer	8139
Hersteller Typ	ELS-VN 60/35
Hersteller Name	HELIOS
Gewicht (Kg)	1,927
Zolltarif Nr.	84145100

Ventilator-Einsatz -ultraSilence- mit integriertem Nachlauf, mit 2 Leistungs- stufen 60/35 m³/h Volumenstrom für Bedarfs- und Grundlüftung. Spiralgehäuse mit aerodynamisch und akustisch optimiertem Radial-Laufrad, hoher Druckreserve und niedrigem Geräuschpegel. Schallschutz entspr. DIN 4109 T.2. Werkzeuglose Einschubmontage unter gleichzeitigem elektrischem Kontakt- schluss der Steckkupplung. Energiesparender Kondensatormotor in geschlossenem Aluminiumgussgehäuse. Wartungsfreie Kugellager für 40.000 Betriebsstunden. Flache, elegante Fassade, raumseitig - mehrfach Design prämiert - aus hochwertigem Kunststoff, Alpinweiß. Luftfilter (Klasse G2) als Dauerfilter (spülmaschinenfest) unter der aufklapp- baren, geschlossenen Frontplatte. Integrierte Filter-Verschmutzungs- anzeige mit optischem Warnhinweis für anstehende Reinigung. Steuerung: Bedarfs und Grundlüftungsstufe Die kleine Leistungsstufe kann für Dauerbetrieb direkt angeschlossen werden. Die große Stufe wird dann parallel zum Raumlicht, manuell über handelsüblichen 2- poligen Ein/Aus- schalter gesteuert, mit Nachlauf- funktion: Nachlaufzeit ca. 15 Min., Anlaufverzögerung ca. 45 Sek.(fest eingestellt).Manuelle Steuerung beider Stufen mit Schalter DSEL 2 (Zubehör Nr. 1306) möglich. Leistung: Bedarfslüftung = 60 m³/h, Grundlüftung = 35 m³/h Geräusch: Schalldruck bei AL = 10m² = 35/26 dB(A) Schallleistung 39/30 dB(A) Schutzart: IPX5 (strahlwassergeschützt), schutz- isoliert, geeignet zum Einbau im Bereich 1 von Nassräumen Elektrische Daten: 230 V, 50 Hz, 18/9 Watt, Zuleitung: NYM-O, 4x1,5mm²

Technische Daten

Nennweite	80 mm	Volumenstrom	60 m³/h
Farbe	weiß	Mediumtemperatur	0 .. 40 °C
Montageart	Aufputz/Unterputz	Drehzahl	1064 1/min
Bemessungsspannung	230 V	Netzfrequenz	50 Hz
Zusammenstellung	mit Grundlastschaltung	Nennstrom	0.13 A
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Breite	260 mm
Höhe	260 mm	Tiefe	130 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	84145100
Gewicht	1.927 kg		