

Kombiableiter Typ 1+2 für dreiphasige TN-S und TT Netze



Sonepar Artikelnummer	121074858
EAN	8012823429724
Hersteller Artikelnummer	7P.04.8.255.S012
Hersteller Typ	7P.04.8.255.S012
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,588
Zolltarif Nr.	85363030

Blitz- und Überspannungsableiter Typ 1+2 für 40 mm Sammelschiene, 12,5 kA pro Pfad, 5-Leitersystem, L1, L2, L3, N, PE, austauschbare Module, optische Defektanzeige, Haltesystem für die Module, einsetzbar für die Ableitung von Blitzströmen bis 12,5 kA pro Pol, Installation im Vorzählerbereich an der Schnittstelle der Zonen LPZ 0 zu LPZ 1, ohne Leckstrom und Folgestrom

Technische Daten

Anzahl der Leiter (ohne Erde)	4	Blitzstoßstrom (10/350 µs)	12.5 kA	Max. Dauerspannung AC	255 V
Montageart	Sammelschiene	Baugröße	3 TE	Netzform DC	Nein
Netzform IT	Nein	Netzform TN	Nein	Netzform TN-C	Nein
Netzform TN-C-S	Nein	Netzform TN-S	Ja	Netzform TT	Ja
Netzform sonstige	Nein	Nennableitstoßstrom (8/20)	20 kA	Nennspannung AC	230 V
Schutzpegel	1.5 kV	Schutzpegel L-N	1.5 kV	Schutzpegel N-PE	1.5 kV
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig)	35 mm²	Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig)	25 mm²	Mit Fernmeldekontakt	Nein
Ausblasend	Nein	Signalisierung am Gerät	optisch	Prüfklasse Typ 1	Ja
Integrierte Vorsicherung	Nein	Geeignet für Außengebrauch	Nein	Schutzart (IP)	IP20
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	85363030	Gewicht	0.588 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite