


Wandstrahler Typ Nr. 2491 - 2-seitig - Farbe: schwarz, mit 2x PAR 16 50 W, GU10,



Sonepar Artikelnummer	121181983
EAN	4007235624915
Hersteller Artikelnummer	662491
Hersteller Typ	662491
Hersteller Name	ALBERT
Gewicht (Kg)	1,7
Zolltarif Nr.	94054990

Wandstrahler 2491, 2-seitig für Pressglasreflektorlampen 2x PAR16, 50 W, max. 50x58 mm, GU10 Aluminiumguss mit Montageplatte Sicherheitsglas klar, A++ bis E,

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	230 V	Ausstrahlungswinkel	21-40° - mediumstrahlen d	Max. Systemleistung	100 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Ja	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Traversenmontage	Nein	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Ja	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein
Geeignet für Klemmontage	Nein	Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	HV- Halogenlampe	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	2	Fassung	GU10	Oberflächenschutz	lackiert
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	AC
Betriebsgerät	nicht erforderlich	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Ja	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzart (NEMA)	sonstige
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	15 .. 25 °C	Geeignet für Lampenleistung	50 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Leistungsfaktor	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	stufenlos	Länge	75 mm
Breite	100 mm	Höhe/Tiefe	240 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	0.75 .. 2.5 mm ²
Anschlussart	Schraubklemme	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D- Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	ohne
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Blendbegrenzung (UGR)	1	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE

Abbildungen

Energielabel

Bei unseren Leuchten ist die Lichtquelle **immer** austauschbar, damit **entfällt** die Pflicht zur Energieverbrauchskennzeichnung!



LED austauschbar

The light source of our lights is **always** interchangeable, so there is **no obligation** to label energy consumption!

La source lumineuse de nos lampes est **toujours** interchangeable, il n'y a donc **aucune** obligation d'étiqueter la consommation d'énergie!