

MSWTL Kabelverschraubung M32L EMV Plus



|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121405178     |
| EAN                      | 4047943843291 |
| Hersteller Artikelnummer | 44220962      |
| Hersteller Typ           | 44220962      |
| Hersteller Name          | SIB - ADR     |
| Gewicht (Kg)             | 0,105         |
| Zolltarif Nr.            | 74122000      |

Schlüsselweite: 34mm, Gesamtlänge: 45mm Material: Klemmkörper PA6, Dichtung Neopren IP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShA  
Temperaturbereich: -40°C bis +100°C einfache Kontaktierung des Schirmgeflechtes mit dem Kunststoff-Klemmkörper optimale  
Zugentlastung durch Klemmlamellen RoHS

Technische Daten

|                                                 |               |                              |          |                               |                               |
|-------------------------------------------------|---------------|------------------------------|----------|-------------------------------|-------------------------------|
| Gewindeart                                      | metrisch      | Gewindenennenmaß metrisch/PG | 32       | Geeignet für Kabeldurchmesser | 12 .. 21 mm                   |
| Werkstoff                                       | Metall        | Schutzart (IP)               | IP68     | Verbindungsart zum Gehäuse    | schrauben                     |
| Gewindenennenmaß in Zoll NPT/<br>Gasrohrgewinde | sonstige      | Gewindesteigung              | 1.5 mm   | Gewindelänge                  | 15 mm                         |
| Schlüsselweite                                  | 34 mm         | Sechskant Eckmaß             | 39.26 mm | Werkstoffgüte                 | Messing                       |
| Oberflächenschutz                               | vernickelt    | Schlagfest                   | Ja       | Farbe                         | Silber                        |
| Ausführung                                      | gerade        | Mit Zugentlastung            | Ja       | Material Dichtung             | CR (Chloropren-<br>Kautschuk) |
| Einsatztemperatur                               | -40 .. 100 °C | Für Ex-Zone Gas              | ohne     | Für Ex-Zone Staub             | ohne                          |
| EMV-Ausführung                                  | Ja            | Geschirmt                    | Ja       | Herkunftsland                 | FR                            |
| Zolltarifnummer                                 | 74122000      | Gewicht                      | 0.105 kg |                               |                               |