

LINEA LED SET, Unterbauleuchte, rund, 3 X 2,3 W, 2700 K, 350 mA, aluminium gebürstet

Sonepar Artikelnummer	121409987
EAN	5704629001039
Hersteller Artikelnummer	3008980
Hersteller Typ	3008980
Hersteller Name	SLV
Gewicht (Kg)	0,466
Zolltarif Nr.	94051140

Die Linea Kit LED Schrankleuchte ist eine Deckeneinbauleuchte, die speziell für die Beleuchtung von Schränken und Vitrinen konzipiert ist. Sie verfügt über drei LED-Module mit jeweils 2,3 Watt bei 350 mA und einer warmweißen Farbtemperatur von 2700 Kelvin, was für eine angenehme und wohnliche Lichtatmosphäre sorgt. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Aluminium und ist rund gestaltet, was eine dezente Integration in das Möbel ermöglicht. Die Leuchte eignet sich besonders für den Einbau in Möbelstücke, bei denen eine gleichmäßige und energieeffiziente Ausleuchtung gewünscht wird. Sie bietet eine langlebige und wartungsarme Beleuchtungslösung, die durch ihre kompakte Bauweise und hochwertige Materialauswahl überzeugt.

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Aluminium
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Max. Systemleistung	3 W	Farbtemperatur	2700 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Traversenmontage	Nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Geeignet für Klemmmontage	Nein
Geeignet für Seilsystem	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Oberflächenschutz	lackiert
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Oberfläche gebürstet	Nein	Spannungsart	DC
Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Nein
Dimmbar	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige
Lichtverteiler	sonstige	Lichtverteilung	symmetrisch	Reflektorfarbe	Silber
Lichtaustritt	direkt	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzart (IP), Rückseite	IP20	Schutzart (IP), frontseitig	sonstige	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-10 .. 40 °C	Geeignet für Lampenleistung	3 W	Notstromversorgungssystem	ohne
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	160 lm	Lichtstrom einstellbar	nein	Leuchtenlichtausbeute	69.57 lm/W
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	68 mm	Breite	68 mm
Höhe/Tiefe	11 mm	Außendurchmesser	68 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	94051140
Gewicht	0.466 kg				