

Leistungsschutz, 3-polig, 380 V 400 V 37 kW, 230 V 50 Hz, 240 V 60 Hz,  
Wechselstrombetätigung, Schraubklemmen



|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120166719                   |
| EAN                      | 4015082394028               |
| Hersteller Artikelnummer | 239402                      |
| Hersteller Typ           | DILM80 (230V50HZ, 240V60HZ) |
| Hersteller Name          | EATON                       |
| Gewicht (Kg)             | 2,18                        |
| Zolltarif Nr.            | 85364900                    |

Leistungsschutz, Anwendung: Leistungsschütze für Motoren, Schütze bis 170 A, 3-polig, Gebrauchskategorie: AC-1: Nicht oder leicht induktive Lasten, Widerstandsöfen, NAC-3: Käfigläufermotoren: anlassen, während Betrieb ausschalten, AC-4: Käfigläufermotoren: anlassen, Einstecken, reversieren, Tippen, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Hinweise: Geeignet auch für Motoren der Effizienzklasse IE3., IE3-fähige Geräte sind mit dem Logo auf der Verpackung gekennzeichnet., Anzahl der Pole: 3-polig, Bemessungsbetriebsstrom AC-3, 380 V, 400 V: Ie= 80 A, Bemessungsbetriebsstrom AC-1 konventioneller thermischer Strom, 3-polig

Technische Daten

|                                            |                  |                                            |              |                                            |              |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------|
| Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz    | 230 V            | Spannungsart zur Betätigung                | AC           | Anzahl der Öffner als Hauptkontakte        | 0            |
| Anzahl der Schließer als Hauptkontakte     | 3                | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V | 110 A        | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V | 80 A         |
| Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V | 37 kW            | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V | 20 kW        | Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz    | 240 V        |
| Anschlussart Hauptstromkreis               | Schraubanschluss | Betriebsspannung AC 50 Hz                  | 230 .. 690 V | Betriebsspannung AC 60 Hz                  | 230 .. 690 V |
| Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V | 40 A             | Bemessungsbetriebsleistung NEMA            | 44.7 kW      | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer     | 0            |
| Anzahl der Hilfskontakte als Öffner        | 0                | Geeignet für Reiheneinbau                  | Nein         | Breite                                     | 90 mm        |
| Höhe                                       | 170 mm           | Tiefe                                      | 160 mm       | Herkunftsland                              | RO           |
| Zolltarifnummer                            | 85364900         | Gewicht                                    | 2.180 kg     |                                            |              |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

- Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Vorderseite • Produktbild Ansicht rechts • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • Verkaufsprospekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration) • Maßzeichnung • Anschlussbild • Flussdiagramm