

EIN-AUS-Schalter, T0, 20 A, Verteilereinbau, 2 Baueinheit(en), 3-polig + N, mit schwarzem Knebel und Frontschild



Sonepar Artikelnummer	120207057
EAN	4015082074036
Hersteller Artikelnummer	207403
Hersteller Typ	T0-2-8900/IVS
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,12
Zolltarif Nr.	85365080

EIN-AUS-Schalter, Sortiment: EIN-AUS-Schalter, Typkenn: T0, mit schwarzem Knebel und Frontschild, 3-polig + N, Schutzart: Front IP30, Bauform: Montage elektrischer Verteiler, Schaltwinkel: 90 °, Schaltverhalten: rastend, Frontschild: 0-1, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 5,5 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 20 A, 2 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, CSA, UL, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	20 A	Polzahl	4	Gerätebauart	Einbaugerät Feststeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	kurzer Drehgriff	Ausführung als Hauptschalter	Nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendeschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	690 V
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	13.3 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	20 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	5.5 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0.32 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	5.5 kW
Schaltleistung bei 400 V	5.5 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	6 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Nein	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Ja
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Nein	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschlüssen	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP30	Schutzart (NEMA)	sonstige	Breite	54 mm
Höhe	55 mm	Tiefe	92 mm	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.120 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild