

Hilfsstromtrennschalter, TM, 10 A, Einbau, Kontakte: 2, HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, abschließbar in 0-Stellung



Sonepar Artikelnummer	120208313
EAN	4015082153526
Hersteller Artikelnummer	215352
Hersteller Typ	TM-1-8291/E/SVB-SW
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	0,072
Zolltarif Nr.	85365080

Hilfsstromtrennschalter, Sortiment: Steuerschalter, Typkennner: TM, Stopp-Funktion: HALT-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: bis 250 V AC pro Kontakt, Kontakte: 2, Verriegelungsvorrichtung: In der Position 0 (Aus) verriegelbar, Schutzart: Front IP65, Bauform: Einbau, Schaltwinkel: 90 °, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 3 kW, Bemessungsdauerstrom: I_u = 10 A, 1 Baueinheit(en), Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, CSA, UL, Steuerschalter nach IEC/EN 60947-5-1, Hilfsstromschalter nach IEC/EN 60947-5-1

Technische Daten

Bemessungsdauerstrom I _u	10 A	Polzahl	2	Gerätebauart	Einbaugerät Festeinbautechnik
Farbe des Betätigungselements	schwarz	Ausführung des Betätigungselements	Türkupplungsdr ehantrieb	Ausführung als Hauptschalter	Ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter	Nein	Ausführung als Sicherheitsschalter	Nein	Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung	Nein
Ausführung als Wendschalter	Nein	Anzahl der Schalter	1	Max. Bemessungsbetriebsspannung U _e bei AC	500 V
Bemessungsbetriebsspannung	500 V	Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V	6.6 A	Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V	0 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	0 kW	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I _{cw}	0 kA	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V	3 kW
Schaltleistung bei 400 V	0 kW	Bedingter Bemessungskurzschlussstrom I _q	0 kA	Anzahl der Hilfskontakte als Öffner	0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer	0	Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler	0	Motorantrieb optional	Nein
Motorantrieb integriert	Nein	Spannungsauslöser optional	Nein	Geeignet für Bodenmontage	Nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch	Ja	Geeignet für Frontbefestigung Zentral	Nein	Geeignet für Verteilereinbau	Nein
Geeignet für Zwischenbau	Nein	Verriegelbar	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	schwarz	Anschlussart Hauptstromkreis	Schraubanschluss	Mit vormontierter Verkabelung	Nein
Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Schutzart (NEMA)	12	Breite	30 mm
Höhe	48 mm	Tiefe	77 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.072 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Maßzeichnung • Anschlussbild