

Leistungsschalter, 4p, 160A, 100A, im 4.Pol



|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120211522        |
| EAN                      | 4015082658618    |
| Hersteller Artikelnummer | 265861           |
| Hersteller Typ           | NZMN2-4-A160/100 |
| Hersteller Name          | EATON            |
| Gewicht (Kg)             | 3,0              |
| Zolltarif Nr.            | 85362090         |

Leistungsschalter NZM2, 4-polig, Schaltvermögen 400/415 V 50 Hz( Icu ): 50 kA, Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom  
Bemessungsstrom = Bemessungsdauerstrom (In = Iu): 160 A, Installationsart: Festeinbau, Schraubverbindung, Norm/Zulassung: IEC,  
Schutzfunktion: Anlagen- und Kabelschutz

Technische Daten

|                                         |              |                                                        |                               |                                                               |                    |
|-----------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|
| Bemessungsdauerstrom Iu                 | 160 A        | Bemessungsspannung                                     | 690 V                         | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz | 50 kA              |
| Überlastauslöser Stromeinstellung       | 125 .. 160 A | Gerätebauart                                           | Einbaugerät Festeinbautechnik | Anschlussart Hauptstromkreis                                  | Schraubanschlusses |
| Polzahl                                 | 4            | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers | 6 .. 10 A                     | Integrierter Erdschlussschutz                                 | Nein               |
| Geeignet für Hutschienenmontage         | Nein         | Hutschienenmontage optional                            | Ja                            | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner                           | 0                  |
| Anzahl der Hilfskontakte als Schließer  | 0            | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler                  | 0                             | Mit Ausgelöstmelder                                           | Nein               |
| Mit integriertem Unterspannungsauslöser | Nein         | Position des Anschlusses für Hauptstromkreis           | vorne                         | Ausführung des Betätigungselements                            | Kipphebel          |
| Komplettgerät mit Schutzeinheit         | Ja           | Motorantrieb integriert                                | Nein                          | Motorantrieb optional                                         | Ja                 |
| Schutzart (IP)                          | IP20         | Herkunftsland                                          | RO                            | Zolltarifnummer                                               | 85362090           |
| Gewicht                                 | 3.000 kg     |                                                        |                               |                                                               |                    |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Produktbild Ansicht links • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE) • Produktpräsentation • Maßzeichnung • Flussdiagramm