

I-SELECT 2 PLUG 375mA BL



Sonepar Artikelnummer	120377074
EAN	9006210550558
Hersteller Artikelnummer	28001111
Hersteller Typ	28001111
Hersteller Name	TRIDONIC
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	85332100

Kabelabzweigkästen nach IEC 60670-22, mit fest eingebauter Verbindungsklemme und metrischen Vorpressungen. Geeignet für Innenräume und geschützte Installation im Freien nach DIN VDE 0100, Teil 737. Für Umgebungstemperatur maximal + 40°C und minimal - 25°C, bei relativer Luftfeuchte 50% bei 40°C oder 100% bei 25°C. Werkstoff Temperaturbeständigkeit von - 25°C bis 70°C, Brennverhalten nach VDE 0471, Teil 2 - Glühdrahtprüfung 750°C, UL Subject 94 V-2. Schutzart nach DIN EN 60529: IP 55 mit Einsteckstutzen, Typ ESM, IP 65 mit Anbaustutzen, Typ AKM. Bemessungsisolationsspannung: 690 V, DIN VDE 0110. Werkstoff: Thermoplast, halogen- und silikonfrei. Farbe: grau, RAL 7035. Deckelbefestigungsschrauben aus Edelstahl V2A. Fabrikat: HENSEL DK. Nennquerschnitt: 35 mm², 5polig Klemme

Technische Daten

Bestückung	Schraubklemme	Form	rechteckig	Montageart	Wand-/ Deckenmontage
Anzahl der Einführungen	12	Farbe	grau	Schutzart (IP)	IP65
Max. Leiterquerschnitt	35 mm ²	Einführung von hinten	Nein	Länge	260 mm
Breite	210 mm	Tiefe	116 mm	Anreihbar	Nein
Art der Gehäusedurchführung	Vorprägung	Werkstoff	Kunststoff	Halogenfrei	Ja
Oberflächenschutz	unbehandelt	Deckelbefestigung	geschraubt	Plombierbar	Ja
Bemessungsisolationsspannung Ui	690 V	Funktionserhalt	ohne	Mit Abschirmung	Nein
Witterungsbeständig	Nein	Einsatztemperatur	-25 .. 40 °C	Explosionsgeprüfte Ausführung	Nein
Für Ex-Zone Gas	ohne	Für Ex-Zone Staub	ohne	Herkunftsland	TH
Zolltarifnummer	85332100	Gewicht	0.001 kg		