

Quick Nippel gerade M63x1.5 Gew.KST zu Schlauch A-ø 54.5 / IP66 / schwarz



Sonepar Artikelnummer	120521277
EAN	7611614156989
Hersteller Artikelnummer	5020.055.263
Hersteller Typ	5020055263
Hersteller Name	AGRO
Gewicht (Kg)	0,001
Zolltarif Nr.	39174000

Schnellverschraubung gerade, konisch dichtend Kunststoff-Schnellverschraubung gerade mit Aussengewinde konisch dichtend, Anschlussgewinde metrisch zu ROHRflex-Well Schlauch, Quick-Verschraubung RQG1-M, Schnellverschraubung gerade, Schwarz, Schwarz, Schlauchanschluss konisch dichtend, zu ROHRflex-Well Schlauch, Anschlussgewinde metrisch nach EN 60423, Material: Polyamid schlagfest, Dichtung: Schlauchanschluss konisch dichtend, Eigenschaften: Schnelle und ausreissfeste Montage durch «push-in»-Verschluss, einfache Demontage durch Andrücken der Rasthülse, Schutzart: IP 66 nach EN 60529, minimale Einsatztemperatur: -40°C, maximale Einsatztemperatur: +115°C, Aussendurchmesser: 54.5mm, Gewinde: M63x1.5, Durchmesser Ø I: 48.0mm, Durchmesser Ø B: 66.0mm, Masswert C: 16.0mm, Masswert D: 55.0mm, Schlüsselweite: 59mm

Technische Daten

Nenndurchmesser	54.5 mm	Schutzart (IP)	IP66	Ausführung	gerade
Bauform	Außengewinde	Gewindeanschlussgröße	sonstige	Nenngröße in Zoll	1 1/2 Zoll
Drehbares Gewinde	Nein	Art der Verbindung	Gewinde	Gewindeart	metrisch
Gewindegänge pro Zoll	1.5	Gewindegewerkstoff	Polyamid (PA)	Gewindelänge	16 mm
Gesamtlänge	55 mm	Werkstoff	Polyamid (PA)	Material Dichtung	ohne Dichtung
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	48 mm	Max. Außendurchmesser des Schlauches	66 mm	Farbe	schwarz
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Ja	Einsatztemperatur	-40 .. 115 °C	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	39174000	Gewicht	0.001 kg		