

36154 Hybridschalter OMUS für ohmsche Lasten 25A



Sonepar Artikelnummer	120743967
EAN	4021267361549
Hersteller Artikelnummer	92006542
Hersteller Typ	36154
Hersteller Name	WÖHNER
Gewicht (Kg)	0,552
Zolltarif Nr.	85364900

Elektronischer Hybridschalter 3-polig CrossBoard, IEC komplett mit Sammelschienenadapter, Last- und Steuerstecker und Sicherungseinsätzen Abmessungen: 36x200x144mm Bemessungsstrom (IEC): 25 A Bei einer praxisüblichen Belastung von 80% des Bemessungsstromes ergibt sich eine Leistungsabgabe von 12,8 W. (Bei Betrieb mit dem Bemessungsstrom beträgt die Leistungsabgabe 20 W.) Bed. Bem.-kurzschlussstrom mit Sicherungen: 30kA Stromüberwachung: einstellbar 16 A, 20 A, 25 A Elektrische Schaltspiele > 30 Mio.(max. Schaltfrequenz: 1 Hz) Zuordnungsart 1 (IEC), 30 kA, 400 V Zuordnungsart 1(UL), 30 kA, 480 V Verschmutzungsgrad 2 Bemessungsstoßspannungsfestigkeit 2,5 kV Steuerstromkreis: Bemessungssteuerspannung: 24 V DC Bemessungssteuerspeisesstrom nach IEC 60947-1: < 150mARückmeldeausgang (für Warnungen und Fehlermeldungen): Einfacher Schließer und Wechsler Steckkontakt Ansteuerung: 0,2 - 1,5 mm² Steckkontakt Lastabgang: 0,2 - 6 mm²

Technische Daten

Art des Motorstarters	sonstige	Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	400 V	Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz	48 .. 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC	19,2 .. 30 V	Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V	17 kW	Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis	Federzuganschlu ss
Mit Kurzschlussauslöser	Ja	Spannungsart zur Betätigung	AC	Bemessungsbetriebsstrom I _e	25 A
Überlastauslöser Stromeinstellung	16 .. 25 A	Anschlussart Hauptstromkreis	Federzuganschlu ss	Mit Trafo	Nein
Geeignet für NOT-AUS	Nein	Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3	Klasse 1	Externer Reset möglich	Nein
Mit Sicherung	Ja	Schutzart (IP)	IP20	Schutzart (NEMA)	sonstige
Breite	36 mm	Höhe	200 mm	Tiefe	144 mm
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85364900	Gewicht	0.552 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite