


ÖLFLEX CLASSIC FD 810 CY 4G4



Sonepar Artikelnummer 12083781399
EAN 4044773042047
Hersteller Artikelnummer 26281/SCHNITT
Hersteller Typ 26281/SCHNITT
Gewicht (Kg) 0,352
Zolltarif Nr. 85444995

In Energieführungsketten oder ortsveränderlichen Maschinenteilen, Verwendung in Mess-, Steuer- und Regelungsstromkreisen, Laststromkreise von elektrischen Betriebsmitteln in der Automatisierungstechnik, Fließ- und Montagebänder, Fertigungsstraßen, in Maschinen aller Art, Im Freien nicht ohne UV-Schutz und nur unter Beachtung des Temperaturbereichs, Bewährt und einsatzerprobt, Gutes Preis-/Leistungsverhältnis, Kupferabschirmung zur Einhaltung der EMV und Schutz gegen elektromagnetische Störeinflüsse, Zusätzliche Robustheit durch Innenmantel, Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, Feinstdrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten (Klasse 6), Aderisolation: PVC, Adern mit kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt, PVC- Innenmantel, grau, Kupfergeflecht, verzinkt, Vliesbewicklung, Mantel: PVC, grau (ähnlich RAL 7001), Bei Einsatz in Energieführungsketten: Bitte Montagerichtlinie Anhang T3 beachten, Ader und Mantel in Anlehnung an VDE 0245/0285, Adhäsionsarme Oberfläche, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, EMV konform,

Technische Daten

Leiter-Material	Kupfer	Leiternennquerschnitt	4 mm ²	Leiter-Klasse	Kl.6 = feinstdrähtig
Ader-Zahl	4	Mantelmaterial	Polyvinylchlorid (PVC)	Mantel-Farbe	grau
Kabelgeometrie	rund	Nennspannung U0	300 V	Leiter-Oberfläche	blank
AWG-Größe	12	Leiternennquerschnitt (AWG)	12 kcmil	Schirm über Verseilelement	ohne
Verseilelement	nein	Schirm über Verseilung	Geflecht	Werkstoff der Aderisolation	Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation	sonstige	Ader-Kennzeichnung	Ziffern	Mit Schutzleiter	Ja
Tragorgan	ohne	Spezifizierung Mantelmaterial	sonstige	Torsionsschutz	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-1-2	Ja	Flammwidrig nach IEC 60332-3-21 (Cat A F/R)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-22 (Cat A)	Nein
Flammwidrig nach IEC 60332-3-23 (Cat B)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-24 (Cat C)	Nein	Flammwidrig nach IEC 60332-3-25 (Cat D)	Nein
Raucharm nach EN IEC 61034-2	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-1	Nein	Halogenfrei nach EN IEC 60754-2	Nein
Halogenfrei nach EN IEC 60754-3	Nein	Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung	ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten	ohne	Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung	ohne	Ölbeständig nach EN IEC 60811-404	Nein
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506	Ja	Außendurchmesser ca.	13.7 mm	Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung	102.75 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung	102.8 mm	Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt	54.8 mm	Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling	0 .. 70 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung	-40 .. 80 °C	Nennspannung U	500 V	Zolltarifnummer	85444995
Gewicht	0.352 kg	Aufmachung	Schnittlänge		