

Klein-Lichtschraken , WSE9L-3N2437



Sonepar Artikelnummer	120913863
EAN	4047084253959
Hersteller Artikelnummer	1058180
Hersteller Typ	WSE9L-3N2437
Hersteller Name	SICK
Gewicht (Kg)	0,114
Zolltarif Nr.	85365019

Klein-Lichtschraken , W9 , Schaltabstand max.: 0 m ... 60 m , Sensorprinzip: Einweg-Lichtschrake , Schaltausgang: NPN , Schaltart: Hell-/dunkelschaltend , Anschlussart: Stecker M12, 4-polig , Lichtsender: Laser , Lichtart: Sichtbares Rotlicht , Einstellung: Einfach-Teach-in-Taste

Technische Daten

Lieferumfang des Einwegsyste.ms	Sender und Empfänger	Bemessungsschaltabstand	50000 mm	Max. Ausgangsstrom	100 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M12	Ausführung des Schaltausgangs	NPN	Gehäusebauform	Quader
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz	10 V	Bemessungssteuerspeisespannung DC	10 .. 30 V	Schutzart (IP)	IP66
Max. Schaltabstand	60000 mm	Einstellverfahren	Teach-In	Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion	1
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation	sonstige	Ausführung der Schaltfunktion	antivalent	Betriebsmittel-Schutzklasse	Schutzklasse 3
Explosionsschutz-Kategorie für Gas	ohne	Explosionsschutz-Kategorie für Staub	ohne	Breite des Sensors	12.2 mm
Höhe des Sensors	52.2 mm	Länge des Sensors	23.6 mm	Tastfunktion	hell-/dunkelschaltend
Werkstoff der optischen Fläche	Kunststoff	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang	30 mA
Umgebungstemperatur	-10 °C	Reaktionszeit	0.5 ms	Schaltfrequenz	1000 Hz
Spannungsart	DC	Laserschutzklasse	Klasse 1	Wellenlänge des Sensors	650 nm
Lichtart	Rotlicht polarisiert	Lichtfleck	1 mm²	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	85365019	Gewicht	0.114 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite