

Reduzier-Pressverbinder, Al, längsdicht, von 300mm² auf 240mm², blank



Sonepar Artikelnummer	120991621
EAN	4012078062459
Hersteller Artikelnummer	433R240
Hersteller Typ	433R240
Hersteller Name	KLAUKE
Gewicht (Kg)	0,19
Zolltarif Nr.	85359000

Im NennQuerschnittsbereich Rohrabmessung nach DIN 46267, Teil 2. Für zugentlastete Verbindungen von Al-Mittelspannungskabeln 10-30 kV. Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Leiterquerschnitte. Mit Kontaktfett gefüllt für optimale Presseigenschaften. Mit abgeschrägten Kanten für reduzierten Wickelaufwand bei der Montage. Längsdichte Ausführung mit Ölstopp. Mit Kennziffer zur eindeutigen Werkzeugzuordnung. Mit Pressmarkierungen für richtiges Verpressen. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Blank, Werkstoff E-Al.

Technische Daten

Querschnittsform	rund/sectorförmig	Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM	300 mm ²
Reduzierter Al-Nennquerschnitt	240 mm ²	Werkstoff	Aluminium
Anschluss als Cu-Bolzen	Nein	Für zugfeste Verbindungen	Nein
Geeignet für Al/St-Seile	Ja	Geeignet für Aldrey-Seile	Nein
Ölstopp/Mittelsteg	Ja	Spannungsreihe	18/30 kV
Herkunftsland	SK	Zolltarifnummer	85359000
Gewicht	0.190 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Produktvideo • RoHS-Erklärung