

Bewegungsmelder, DALI



Sonepar Artikelnummer	121131898
EAN	8012823407470
Hersteller Artikelnummer	18.5D.8.230.0000
Hersteller Typ	18.5D.8.230.0000
Hersteller Name	FINDER
Gewicht (Kg)	0,133
Zolltarif Nr.	85365080

Bewegungs- und Präsenzmelder mit DALI-Schnittstelle, zum Einbau in abgehängte Decken, in Installationsdosen und für Aufputzmontage. Geeignet für die direkte Ansteuerung von bis zu 8 DALI-Vorschaltgeräten über Broadcast-Kommando. Erfassungsbereich bei 3 Meter Höhe: Bewegung 8 x 8 Meter, Präsenz 4 x 4 Meter Umgebungslicht-Helligkeitsschwelle: 10 bis 800 lx. Ausschaltverzögerung: 10 s bis 35 Minuten. Anschlussart: Push-In-Klemmen. Umgebungstemperatur -10 bis + 50° C. Lichtmanagementfunktionen: 1. KOMFORT - tageslichtabhängige Konstantlichtregulierung, 2. EINFACH - Ein/Aus-Steuerung mit Vorwarnung, 3. SICHER - Ein/Aus-Steuerung mit Vorwarnung + Restpegel, Zubehör für unterschiedliche Montagearten befindet sich als Beipack in der Verpackung, Versorgungsspannung: 110 bis 230 V AC(50/60 Hz)

Technische Daten

Ausführung	Präsenzmelder	Max. Reichweite frontal	4 m	Max. Einschaltdauer	35 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie	passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Ja
HLK-Ansteuerung	Nein	Zwangseinschaltung	Nein	Zwangsabschaltung	Nein
Tierschneise	Nein	Unterkriechschutz	Nein	Rückfeldüberwachung	Nein
Vernetzbar	Ja	Scanwinkel	360 °	Optimale Montagehöhe	3 m
Treppenlichtautomatik	Ja	Überbrückungsschalter	Nein	Max. Reichweite zu einer Seite	4 m
Max. Präsenzbereich	16 m²	Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	8 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Nein
Fernbedienbar	Nein	Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja
Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja	Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Nein	Montageart	sonstige	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Wandmontage	Ja	Anschlussart	Steckklemme	Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast	Halogenfrei	Ja	Oberflächenschutz	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt	Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	weiß
RAL-Nummer (ähnlich)	9010	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP40
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Nennspannung	230 V
Min. Einschaltdauer	10 s	Ansprechhelligkeit	10 .. 800 lx	Geeignet für C-Last	Ja
Anzahl der Schaltzonen	1	Steuerstrom	7 mA	Nebenstelleneingang	Nein
Mit Alarmfunktion	Nein	Mit Akustiksensoren	Nein	Umgebungstemperatur	-10 .. 50 °C
Breite	84 mm	Höhe	84 mm	Tiefe	60.7 mm
Einbautiefe	31.6 mm	Einbaudurchmesser	56 mm	Min. Tiefe der Gerätedose	46 mm
Mit Anschlusskabel	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.133 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite