PRODUKTDATENBLATT

Leistungsschalter Motorschutz NZM PXR25, Energie Kl.1, 450A,4p var,Ausf

Sonepar Artikelnummer	121314034
EAN	4015081928903
Hersteller Artikelnummer	192339
Hersteller Typ	NZMH3-PMX450-AVE
Hersteller Name	EATON
Gewicht (Kg)	16,54
Zolltarif Nr.	85362090

Die xEffect Leistungsschalter der NZM...-PMX-Serie mit dem elektronischen Auslösesystem Power Expert Release (PXR) decken mit nur vier kompakten Baugrößen alle Anwendungsfälle für Motorschutz ab und sind für den IEC-Markt geeignet. Die integrierte Energiemessfunktion liefert Ströme, Spannungen und Wirkenergie (kWh) mit der Genauigkeitsklasse 1 gemäß IEC 61557-12. Testfunktion und Einstellungen über Mikro-USB-Anschluss direkt am Schalter. Modulare Funktionsgruppen gestalten die Montage immer flexibel und können durch das umfangreiche Zubehörprogramm ergänzt werden. Effektivwertmessung und ''thermisches Gedächtnis''

Technische Daten

Überlastauslöser Stromeinstellung	180 .. 450 A	**Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers**	2 .. 12 A	**Auslösetechnik**	elektronisch
Bemessungsbetriebsspannung	690 V	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V**	132 kW	**Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V**	250 kW
Anschlussart Hauptstromkreis	sonstige	**Mit integriertem Hilfsschalter**	Nein	**Polzahl**	3
Mit thermischem Überlastschutz	Ja	**Phasenausfallempfindlich**	Ja	**Bemessungsdauerstrom Iu**	450 A
Ausführung des Betätigungselements	Kipphebel	**Gerätebauart**	Einbaugerät Einschubtechnik	**Mit integriertem Unterspannungsauslöser**	Nein
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC	130 kA	**Schutzart (IP)**	IP20	**Höhe**	260 mm
Breite	185 mm	**Tiefe**	346 mm	**Herkunftsland**	RO
Zolltarifnummer	85362090	**Gewicht**	16.540 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • Maßzeichnung • Flussdiagramm

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln