

Anbausteckdose TE 63A 5p >50-500V 1h IP44 Ni130279



Sonepar Artikelnummer	121404255
EAN	4024941938983
Hersteller Artikelnummer	92098519
Hersteller Typ	130279
Hersteller Name	BALS
Gewicht (Kg)	0,53
Zolltarif Nr.	85366990

Stromstärke 63A Polzahl 5p Anordnung der Phasen 3P+N+PE Lage des Schutzkontaktes 1h Spannung > 50V - Alle nicht durch andere Anordnungen abgedeckten Nennspannungen und/oder Frequenzen. Diese Uhrzeitstellung kann zusätzlich in speziellen Anwendungen, bei denen eine Unterscheidung zu standardisierten Positionen benötigt wird, genutzt werden. Schutzart IP44 Kennfarbe grau Gerätefarbe Klappdeckel grau RAL 7035 Gehäuse grau RAL 7035 Anschlusstechnik Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontex-Kontakt Maximaler Leiterquerschnitt 25,0 qmm Kabeleinführung sonstige Geräte-Höhe 114mm Geräte-Breite 100mm Geräte-Tiefe 134mm Flanschmaß vertikal in mm 107mm Flanschmaß horizontal in mm 100mm Bohrlochabstand vertikal in mm 85mm Bohrlochabstand horizontal in 77mm Gehäusematerial Polyamid Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Die Kontakte sind Messing vernickelte sind aus Messing

Technische Daten

IEC-Stromstärke	63 A	Spannung nach EN 60309-2	> 50 V grau	Polzahl	5
Uhrzeit-Stellung	1 h	Schutzart (IP)	IP44	Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kennfarbe	grau	RAL-Nummer	7035	Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	vernickelt
Flanschmaß vertikal	107 mm	Bohrlochabstand vertikal	85 mm	Flanschmaß horizontal	100 mm
Bohrlochabstand horizontal	77 mm	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	85366990
Gewicht	0.530 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite